

# 消毒柜专用温控器、热保护器

产品名称	消毒柜专用温控器、热保护器
公司名称	佛山市诚徽科技有限公司
价格	.80/个
规格参数	品牌:诚徽 型号:KSD301 类型:金属膨胀式
公司地址	禅城区张槎镇生村第一工业区
联系电话	0757-82128011 13925954446

## 产品详情

### 结构特点：

1. 本温控器是小型温度控制器，其工作温度性能固定，不需调整、干脆、动作可靠、不拉弧、使用寿命长、无线电干扰少。
2. 采用双金属片作为感温组件的温控器,电器正常工作时,双金属片处于自由状态,触点处于闭合/断开状态,当温度达到动作温度时,双金属片受热产生内应力而迅速动作,打开/闭合触点,切断/接通电路,从而起到控制温度的作用。
3. 手动复位型温控器则是当断开或接通后，电器冷却后温控器是不会自动复位的，需要人工手动轻触压温控器复位柄后触点才会闭合/打开，这样才会使温控器恢复到下一次工作状态前。

技术参数：额定电气性能：ac250v/16a 断开温度：0

~ 250 （根据用户需要） 断开温度公差：±3 ； ±5 ±10 通断温度差：10~30 复温度公差：±5 ； ±10 电气强度：ac1500v历时1分钟无击穿闪络现象。绝缘电阻：5m （dc 500v） 接触电阻：50m

熔断速度：f/快速

适用范围：

暖水袋、暖手宝、饮水机、热水器、三明治烤面包机、洗碗机、干燥机、消毒柜、微波炉、咖啡壶、电热咖啡壶、电子瓦撑、微波炉、电熨斗、干衣机、电煮锅、冰箱、空调、过胶机、办公设备、汽车座位加热器等电热器具。

注意事项：

1、采用接触感温式安装时，应使金属盖面贴紧被控器具的安装面，为确保感温效果，应在

感温表面涂上导热硅脂或其它性能类似的导热介质。

2、安装时不可把盖面顶部压塌、松动或变形，以免影响性能。

3、不能让液体渗入控温器内部，不得使外壳出现裂纹，不得随意改变外接端子的形状。

4、产品在不大于5a电流的电路中使用，应选择铜芯截面为0.5-1mm<sup>2</sup>导线连接；不大于

10a电流的电路中使用，应选择铜芯截面为0.75-1.5mm<sup>2</sup>导线连接。

5、产品应在相对湿度小于90%，环境温度40 以下通风、洁净、干燥、无腐蚀性气体的仓库中存放。

本产品的品牌是诚徽，型号是KSD301，类型是金属膨胀式，工作电压是250（V），过载电流是10（A），动作温度是0-250（ ），寿命是100000（次），产品认证是其他，加工定制是是