

美国ERICO 艾力高提前放电避雷针进口避雷针SI25

产品名称	美国ERICO 艾力高提前放电避雷针进口避雷针SI25
公司名称	河南凯威电气设备有限公司
价格	39385.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:艾力高ERICO 型号:SI25/SI40/SI60
公司地址	郑州市金水区索凌路与宏达路交叉口东九号公寓
联系电话	0371-63760001 13603868894

产品详情

eritech si interceptor ese 提前放电式避雷针

1、概述

si型避雷针是一种防直击雷装置，具有接闪、疏导雷电流入地及抗侧击的功能。其外形美观、重量轻、安装方便、适用于基站、通讯设备和建筑物防直击雷。测试要求是按照法国nfc17-102和西班牙une-21186标准进行的。eritech si interceptor ese提前放电式避雷针有si25、si40、si60三种规格。

2、工作原理

在雷电放电之前的高静态电场特性情况下eritech si interceptor ese 提前放电式避雷针接闪器的针尖会产生可控幅度和频率的脉冲，这是避雷针产生一个上行先导并向上传播，从而截获雷云里发出的下行先导。当si型避雷针受雷时，由接闪器接闪，并将雷电流疏导入地。其结构能抑制由于接闪器接闪引起的对被保护物的侧击。

4、使用、维护

4.1 安装方法

开启包装箱，取出避雷针。将避雷针的接闪部分和支撑杆组合在一起，下端可以焊接，也可以套丝，连接在被保护对象上。

4.2 注意事项

避雷针的接地必须良好，其接地电阻值不大于10Ω。

4.3维护与检查

每年雷雨季节前须按以下内容进行检查：

各连接部位的连接应可靠，不允许松动；

从接闪器至下部连接件的总阻值 ≤ 5 Ω ；

避雷针的接地必须良好,接地电阻值不大于 10Ω 。

5.安装图 查看典型安装案例：郑州绿博园观光塔顶部；晋城市玉皇庙、青莲寺两处国家级文物场所（此处安装于仿生树接闪装置顶部）相关资料下载请点击：<http://www.spd86.com/xiazaizhongxin/2011-03-10/10.shtml>

如果您需要此类产品或者想了解该产品的详细信息，可拨打我公司电话0371-63760001，河南凯威将竭诚为您服务！

注：本公司产品一经销售，一律不予以退换！

本产品的加工定制是是，品牌是艾力高ERICO，型号是SI25/SI40/SI60，类型是雷电接闪器