

# TYWS SF6微水仪 上海泰宜

产品名称	TYWS SF6微水仪 上海泰宜
公司名称	上海泰宜电气有限公司
价格	9680.00/个
规格参数	品牌:上海泰宜 型号:TYWS 检测项目:气体
公司地址	浦东新区万祥镇宏祥北路83弄1-42号20幢49室
联系电话	13681686408

## 产品详情

### 一、智能微水仪 功能特点

- 便携式设计：仪器更轻，携带、使用方便。
- 测量快速：仪器开机后无需等待，即刻测量，快速得到湿度值。
- 快速省气：测定时耗气仅2l（101.2kpa）左右。
- 自锁接头：采用德国原装进口自锁接头，安全可靠，无漏气。
- 数据存储：采用大容量设计，最多可存储50组测试数据。
- 显示清晰：液晶屏直接显示露点、微水（ppm）、环境温度、环境湿度、时间及日期、电池电量等内容。
- rs232接口：可与串口打印机相连，进行数据打印。
- 内置电源：内置4ah可充锂电池，一次充足可连续工作10小时。

### 二、智能微水仪 技术参数

露点	测量范围	- 55 ~ +20
	测量精度	± 2
	测量时间	<3分钟。
	( + 20 )	

环境温度	- 40 ~ + 60
环境湿度	0 ~ 90% rh
电源	ac 220v
	内置充电电池
电池性能	充电时间20个小时以上，可使用10小时
重量	3公斤
尺寸	250 × 100 × 300mm <sup>3</sup>
工作温度	- 40 ~ + 80

### 三、智能微水仪 使用方法

#### 1、连接sf6设备

将测量管道上螺纹端与开关接头连接好，用扳手拧紧，关闭测量管道上另一端的针型阀；

再把测试管道上的快速接头一端插入微水仪上的采样口；

将排气管道连接到出气口。

最后将开关接头与sf6电气设备测量接口连接好，用扳手拧紧；

#### 2、检查电量

本仪器推荐优先使用交流电。

使用直流电时，请查看右上角显示的电池电量，如果电量低于约20%，请关机充电后继续使用。

#### 3、开始测量

首先全部打开仪测量管道上的针型阀，然后用面板上的流量阀调节流量，把流量调节到0.5 l/m左右，开始测量sf6露点。

第一设备测量时间需要5 ~ 10分钟，其后每台设备需要3 ~ 5分钟。

#### 4、存储数据

设备测量完成后，可以将数据保存在仪器中，按“确定”键调出操作菜单，具体操作方式见下节内容。

#### 5、测量其他设备

一台设备测量后，关闭测量管道上的针型阀和微水仪上的调节阀。将转接头从sf6电气设备上取下。如果需要继续测量其他设备，按照上面步骤继续测量下一台设备。

#### 6、测量结束

所有设备测量结束后，关闭微水仪电源。

产品信息来源：上海泰宜电气有限公司

网址：<http://www.shtydqi.com>

本产品的品牌是上海泰宜，型号是TYWS，检测项目是气体，类型是多参数水质分析仪，测量范围是-80 ~ +20 ，同时显示体积比（ppmv），测量精度是 $\pm 0.5$  ，电源电压是110 ~ 220VAC，交直流两用,过充过放保护功能，分辨率是露点0.1 或1ppm，加工定制是是，用途是-