

标签用离型纸淋膜挤出复合机

产品名称	标签用离型纸淋膜挤出复合机
公司名称	无锡市浩帆热熔胶设备有限公司
价格	1000000.00/个
规格参数	品牌:浩帆 型号:1600 产品别名:淋膜挤出复合机
公司地址	江苏 无锡市惠山区 前洲镇邓北路
联系电话	051083393331 18861506711

产品详情

纸张单面挤出复合机 1.适用范围：标签用离型纸。 2.主要特点
外观设计先进，整机采用plc集中控制、人机对话界面操作

、全自动恒张力控制，芯轴预速启动、实现大卷径高转速自

动换卷接料。主机采用电动升降、方便调节模具气隙高度，

使用台湾、美国、意大利高精度全封闭原装进口模头。复合

机组采用沙底高光冷却镜面辊在生产中便于膜面和辊面的剥

离，提高膜面亮度。 3.技术参数 机器规格：1150mm、1350mm、1450mm、1750mm

有效宽度：最大1000mm、1200mm、1300mm、1600mm 机械速度：220m/min

挤出机：ld—100或ld—120“自动升降式挤出机” 挤出电机功率：45~90kw

挤出量：最大250kg/h或400kg/h 使用树脂：ldpe、lldpe、pp、eva、eaa、ema、emaa等涂复

级树脂 涂层厚度：8~45 μm 厚薄均匀度：±5% 收/放卷直径：最大 1200mm或 1600mm

使用基材：纸（35~350g/m²） 张力控制：收卷、放卷、全自动张力摆辊闭环恒张力控制

控制方式：plc人机界面操作、挤出厚度由电脑自动精确运

算，整机联动控制 变频器：进口交流数字式矢量控制变频器

外形尺寸（长×宽×高）：13×（9.5~12）×3.8米

本产品的品牌是浩帆，型号是1600，产品别名是淋膜挤出复合机，产品用途是适用范围：标签用离型纸。
，种类是标签用离型纸淋膜挤出复合机，螺杆数是单螺杆，螺杆直径是90（mm），最大挤出直径是90（mm），生产能力是250（Kg/h），定位精度是0.05（mm），外形尺寸是13×（9.5~12）×3.8米（mm）

) , 电动机功率是45 (kw) , 售后服务是一年 , 规格是1600