

# 普通卧式车床CA6140普通车床CA6136 经济型普通车床

产品名称	普通卧式车床CA6140普通车床CA6136 经济型普通车床
公司名称	滕州市瑞源机床有限公司
价格	45000.00/个
规格参数	类型:普通车床 品牌:华夏瑞源 控制形式:人工
公司地址	山东省滕州市洪绪镇工业园孔屯路1号
联系电话	18963272592

## 产品详情

ca6136车床产品简介：

本系列车床适用于车削内外圆柱面，圆锥面及其它旋转面，车削各种公制、英制、模数和径节螺纹，并能进行钻孔和拉油槽等工作。

结构特点：

ca系列产品，以“a”型为基础，派生出几种变形产品。b型：主轴孔径80mm，

c型：主轴孔径104mm，f型：液压仿形，m型：精密。x型：数显。

床身宽于一般车床，具有较高的刚度，导轨面经中频淬火，经久耐磨。

机床操作灵便集中，溜板设有快移机构。采用单手柄形象化操作，宜人性好。

机床结构刚度与传动刚度均高于一般车床，功率利用率高，适于强力高速切削。

主轴孔径大，可选用附件齐全。

项目	单位	ca6136
		750/1000
床身上最大回转直径	mm	360

床鞍上最大回转直径	mm	210			
最大加工长度	mm	650/850			
主轴孔	mm	53			
主轴法兰头	mm	106.375			
主轴正转	r/min	12级正 37 — 1600			
主轴反转	r/min	6级反 102 — 1570			
横向进给种数	mm	40			
纵向进给种数	mm	40			
横向进给范围	mm	0.04 — 1.28			
纵向进给范围	mm	0.05 — 1.6			
螺纹种类	mm	公制	英制	模数	径节
加工螺纹种类		19	29	14	24
加工螺纹范围		0.5-10mm	1.75-40 1/n	0.25-5mm	3.5-80 /n
刀架横向行程	mm	200			
小刀架行程	mm	120			
尾台套筒外圆直径	mm	55			
尾台套筒移动量	mm	140			
主电机功率	kw	4			
机床重量（净重 / 毛重）	kg	1400/2450	1450/2500		

售后服务1，设备出现故障后，用户可以来电联系解决，若无法通过电话解决，公司在有服务点地区24小时内到达现场，在无服务点的地区48小时内到达，为客户排除故障。2，整机一年内保修，公司提供免费维修服务。关键易损件，人为不当操作，以及不可抵抗自然灾害等原因造成的损害由客户承担。3，一年后的服务需收取维修费，零件成本费及往返路费。华夏瑞源机床服务承诺：终身保修30分钟服务响应2小时故障处理24小时售后服务48小时上门服务

山东省滕州市瑞源机床有限公司是专业生产各式钻床、铣床，钻铣床等金属切削机床的生产厂家，质量稳定可靠，性能经久耐用，价格合理，性价比极高，售后服务及时到位。在此承诺：我们生产的机床每一台都经过极为苛刻的水平仪直线度和平行度以及垂直度等各个方面的检验，并且都经过超精密的人工刮研、铲花，严谨的加工组装工艺以及完善的试加工检测，造就了我们接近完美的产品质量。目前在国内外各大城市均有办事处，将近一半产品出口海外。华夏瑞源机床，专注制造金属加工机床十余年。业务电话18266066363电话0632—5914980，联系人：程耀

企业网站：[www.sdryjc.com](http://www.sdryjc.com)

本产品的类型是普通车床，品牌是华夏瑞源，控制形式是人工，型号是CA6136/CA6140，加工精度是精密，主轴转速级数是12、8,12、8，主轴通孔直径是53（mm），安装形式是落地式，布局形式是卧式，适用行业是通用，动力类型是电动，适用范围是通用，产品类型是全新，是否库存是是，售后服务是终生保修