

气体检测仪监控主机 河南智仪

产品名称	气体检测仪监控主机 河南智仪
公司名称	深圳市吉凯达科技有限公司
价格	3000.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:河南智仪 型号:RD3000+
公司地址	深圳市宝安区松岗街道红星社区泰兴工业区31栋A301
联系电话	13025409966

产品详情

rd-3000+多通道报警控制器可与多种变送器配合使用，用于监测环境空气中可燃气体或有毒有害气体的含量，可带多个检测探头，对多点同时集中控制。

rd-3000+多通道报警控制器通过气体探测器对各种可燃性气体或有毒有害气体进行在线监测。气体探测器的传感单元采集环境中特别是室内环境中特定气体的含量，采样信号通过探测器处理后可以以4—20ma模拟信号、rs485通讯信号和开关量报警信号的方式进上传到控制器。

本系统配备lcd屏幕显示出监测环境的特定气体的浓度，灵敏度高，响应速度快。当环境中检测气体的浓度达到或超过预置报警值时，报警器立即发出声光报警，以提醒及早采取安全措施，并驱动排风、控制系统，防止发生火灾、爆炸事故，从而保障安全生产，可广泛使用于电厂、炼油厂、油库、液化气站、加油站、喷漆房等需防火防爆的场所进行安全检测报警。

显示屏：	
显示颜色：	白色
点阵数量：	192*64
背光颜色：	蓝色
工作电压：	5v
消耗功率：	3w
外形尺寸：	130.0 × 65.0 × 12.9mm
环境温度：	-20 - 70
模拟输入：	
输入类型：	1 - 8路两线制、三线制4 - 20ma变送器

不确定度：	< ± 0.1%f.s
输入阻抗：	80ohm
工作电压：	24v
消耗功率：	0.48w
传输距离：	1000米
连接方式：	三芯屏蔽电缆
输入数量：	1-32路变送器
工作电压：	24v
传输距离：	rs485总线
连接方式：	0.75mm ² 五芯屏蔽电缆总线型
远传输出：	
传输接口：	rs485总线
传输距离：	1000米
连接方式：	0.75mm ² 五芯屏蔽电缆总线型
继电器：	
触点方式：	常开
输出方式：	1 - 4路报警
直流电压：	6a、30v dc
交流电压：	6a、250v ac
其它：	
时钟误差：	± 3分钟/年
报警存储：	2000条报警信息
工作电压：	210vac - 230vac、50/60 hz
环境温度：	- 20 - 60
环境湿度：	0 - 85%
安装方式：	壁挂236mm × 209mm × 117mm (长 × 宽 × 高)

本产品的加工定制是是，品牌是河南智仪，型号是RD3000+，测量范围是见详情表，测量对象是见详情表，测量精度是见详情表，尺寸是见详情表（mm），重量是见详情表（kg），电源是见详情表