

导向浮阀塔盘 导向浮阀塔盘

产品名称	导向浮阀塔盘 导向浮阀塔盘
公司名称	江西省萍乡市迪尔化工填料有限公司
价格	1000.00/件
规格参数	加工定制:是 品牌:导向浮阀塔盘 工作介质:1
公司地址	江西省萍乡市开发区高新园西区
联系电话	15807992939 15807992939

产品详情

本技术由华东理工大学设计。

导向浮阀塔盘

它保留了一般浮阀塔板的优点，克服了浮阀塔板存在的缺点。具有良好的流体力学和传质性能，为目前国内外塔板之一。导向浮阀塔板与f1型浮阀塔板相比，处理能力可提高20-30%，塔板效率提高10-20%，塔板压降减小20%左右。用导向浮阀塔板代替f1型浮阀塔板，可获得显著的经济效益。特性：结构简单，通量大，压降低，效率高，负荷弹性大。

导向浮阀塔盘也叫导向浮阀塔板导向浮阀塔板保留f1型浮阀塔板上优点，克服了f1型浮阀塔板上的不足，因此，导向浮阀板在结构上与f1型浮阀塔板有所不同，主要特点是：

- 1.塔板上配有导向浮阀，浮阀上有一个或二个导向孔，导向孔的开口方向与塔板上的液流方向一致。找操作中，从导向孔喷出的少量汽体推动塔板上的液体流动，从而可明显减少甚至完全消除塔板上的液面梯度。
- 2.导向浮阀两端设有阀腿，在操作中汽体从浮阀的两侧流出，体流出的反向垂直于踏板上的液体流动向。因此，导向浮阀塔板上的液体返混是很小的。
- 3.踏板上导向浮阀，有的具有一个导向孔，有的具有两个导向孔。具有两个导向孔的导向浮阀，适当排布在塔板两侧的弓形区内，以加速该区域的液体流动，从而可消除踏板上的液体滞止区。
- 4.由于导向浮阀在操作中不转动，浮阀无磨损，不脱落

本产品的加工定制是是，品牌是导向浮阀塔盘，工作介质是1，设计压力是1（Mpa），设计温度是1（），容积是1（m³），外形尺寸是1（mm），重量是1（kg），传热面积是1（m²），型号是各种，产品别名是导向浮阀塔盘，产品用途是焦化，售后服务是3年保修