

法兰式管道阻火器 管道阻火器

产品名称	法兰式管道阻火器 管道阻火器
公司名称	阜宁苏北阀门厂
价格	120.00/个
规格参数	加工定制:是 类型:管道阻火器 品牌:SUBEI
公司地址	阜宁县阜城镇城北村五组
联系电话	15851127088

产品详情

江苏苏北阀门厂生产型阻爆燃型管道阻火器系新型可燃气体管道阻火器，属更新换代的新产品。其性能完全符合gb13347-92《石油气体管道阻火器阻火性能和试验方法》的规定。阻火器结构合理，阻火层采用不锈钢材料制造，耐腐蚀易于清洗。壳体采用不锈钢，碳钢及铸钢多种材料，可满足各种不同工艺管道的需要。主要用途1、输送可燃性气体的管道上。2、火炬系统。3、油气回收系统。4、加热炉燃料气的管网上。5、气体净化通化系统。6、气体分析系统。7、煤矿瓦斯排放系统。主要性能1、阻火器连续13次以亚音速火焰试验，每次都能阻止火焰的通过。为了确保阻火器的性能达到安全使用目的,对阻火器应定期检查、保养。1、阻火器每半年检查一次，检查阻火层芯子是否堵塞、变形、腐蚀等。2、发现被堵塞的阻火层芯子应清洗干净，确保芯子上的每个孔眼畅通，对于变形和腐蚀的阻火层应更换。3、重新安装阻火层芯子时，应保证结合面严密不得漏气。

型号	重量(kg/台)	pn(mpa)	外形尺寸 (mm)				螺栓数量	螺栓
			k	d	dl	l		
gzw-20	dn20	1.6	75	10	195	200	4	m12
				5				
gzw-25	dn25		85	11	195	200	4	m12
			5					
gzw-40	dn40		110	15	245	240	4	m16
			0	0				

gzw-50	dn50	12 16 245	240	4	m16
gzw-80	dn80	16 20 280	250	8	m16
gzw-100	dn100	18 22 335	260	8	m16
gzw-150	dn150	24 28 460	360	8	m20
gzw-200	dn200	29 34 520	420	12	m20
gzw-250	dn250	35 40 580	430	12	m24
gzw-300	dn300	41 46 705	450	12	m24
gzw-600	dn600	77 84 112	580	20	m33

欢迎来电咨询定货15851127088（可跟据客户要求设计定产）。

公称压力：pn1.0~80mpa公称通径：dn5~dn800

连接方式：法兰、焊接、卡套、螺纹适用介质：油、水、气等多种非腐蚀性或腐蚀性介质适用温度：-20
~+440 -192 ~240 580 970 等制造材料：a105, 304, 316, 316h, f22, f91
f92哈氏合金c276、钛（ta2）等

天然气管道阻火器

3/4卡套套式气体阻火器1/4卡套气体阻火器

本产品的加工定制是是，类型是管道阻火器，品牌是SUBEI，型号是GZW-80，材质是不锈钢，口径是DN80（mm）