

# PPS针刺毡 PPS纤维

产品名称	PPS针刺毡 PPS纤维
公司名称	盐城祥泰环保材料有限公司
价格	75.00/个
规格参数	材质:PPS纤维 适用范围:袋式除尘器 用途:防尘、除尘
公司地址	江苏阜宁县经济开发区（双叶路）
联系电话	86 0515 87222808 13401725615

## 产品详情

该产品是采用进口百分之百pps纤维针刺而成，pps纤维以其出色的耐酸碱和抗氧化性能及耐磨、耐折优点，使得复合毡正常耐温达170 ° c,短时间可达200 ° c，适用于热电、垃圾焚烧、燃煤锅炉等含硫较高的烟气过滤。可耐大多高浓无机酸及其它化学品的腐蚀、抗水解作用和蒸汽腐蚀，在水泥、石灰、钢铁、炭黑、合金等行业应用广泛，本产品采用美国杜邦公司原产纤维制造，质量稳定，品质可靠。

滤袋有以下特点:1· 机械强度高,断裂强度一般均在1600牛顿以上2· 延伸率低,玻璃纤维本身的断裂伸长只有3%,因而用它制成的滤袋尺寸稳定3· 耐温性能好,可在170摄氏度以下长期使用4· 耐腐蚀性能好,可在酸、碱气氛的气体中使用5· 织物空隙率高,表面光滑,透气性好,空载压损仅为2pa6· 收尘效率高,可达99.5 ~ 99%,尤其是对直径0.5m以下的尘粒,效果更为明显7· 对烟气含尘量浓度适应性强,含尘量浓度对收尘效率影响不大8· 处理烟尘量大,运行维护方便,易清灰9· 使用寿命长,破损率低 特殊要求可以定做

材质	pps基布、pps进口纤维
克重	500g / m <sup>2</sup>
经向强度	> 1200n / 5 × 20cm
纬向强度	> 1000n / 5 × 20cm
经向伸长	30‰
纬向伸长	30‰
耐酸性	优
耐碱性	优
使用温度	170 ° c , 瞬间180 ° c
过滤风速	< 1.0--1.2
后处理	高温热压及烧毛、特氟龙浸渍、覆膜

本产品的材质是PPS纤维，适用范围是袋式除尘器，用途是防尘、除尘，类型是高效，适用对象是粉尘，

品牌是祥泰，编织方式是针刺，性能是耐酸,耐碱,耐高温，型号是可定制各种规格，规格是可定制各种规格