

TPII-3000双辊工业烫平机、双辊熨平机，实地生产企业美涤

产品名称	TPII-3000双辊工业烫平机、双辊熨平机，实地生产企业美涤
公司名称	泰州市美涤洗涤机械厂
价格	面议
规格参数	加工定制:是 种类:烫平机 样式:蒸气式
公司地址	泰州市海陵区江洲北路309号
联系电话	15189912379 13222488320

产品详情

泰州市美涤洗涤机械厂烫平机系列可谓是目前市场中最为常见的一款烫平机，其主要有传动机构，左、右箱体，熨平滚筒、传送轴、熨平传送带，电加热机构，抽风机构、压力控制装置，电器控制等系统组成。1、该系列烫平机的传动机构主要有调速电动机、蜗轮减速器、三角胶带、链轮、链条等组成。主要功能是带动各烫平滚筒、达到烫平的使用。2、左、右箱体主要有机架、墙板、面板等机构组成，主要安装传动机构、抽风机构、电器控制及各滚筒之间的定位等。3、熨平滚筒采用优质q235-a无缝钢管，外表面喷锌处理。滚筒安装在左、右箱体上，滚筒上左、右法兰各安装6根电加热管。主轴两端安装电刷板、主要功能是熨平织物。4、电加热机构安装于主熨平滚筒侧部及主轴上，起到加热导热油至熨平温度的作用。5、抽风机构安装于左箱体及滚筒上部，主要作用是抽取熨烫织物所产生的蒸汽。6、导热油放置烫平滚筒内部(导热油在机器出厂和时已加入)，加油口的位置在条箱体的上后部即油箱的上部。每次加油的油面位置为油箱后部液位计中最高油面(不得超过此油面)。加油完毕后关闭油箱与主熨平辊筒之间的球阀和主熨平辊筒上截止阀。7、压力控制阀安装于烫平机的左箱体上部，在压力继电器和温控器失效、主熨平辊筒内压力上升至超过0.4mpa的情况下，此时压力控制阀打开，导热油通过管路流入储备油箱中。8、美涤系列烫平机采用三相四线供电，10平方毫米铜芯电源进线。操作时首先调整旋钮至“0”的位置，然后把电源开关旋至“开”的位置，再按启动按钮，选择最佳的转速，然后再按加热按钮(此时根据需要设定滚筒熨平温度，不得超过160度)，当开始熨平时按风机按钮开始抽风。关机时应提前一小时关加热按钮。然后旋转调速按钮至“0”后关风机按钮/紧急停止按钮即可。实地生产厂家泰州市美涤洗涤机械厂座落在泰州市海陵区吴洲北路309号，经过十几年的不断发展，现已成为国内纺织、服装工业洗涤设备的知名生产厂家。具有完备的加工手段，能够完成常规的铣削、刨削、镗削、插削、钻削、铰削、打磨抛光等金加工工艺，等离子切割，火焰切割，冲孔，剪裁，冲压，折弯，成型等钣金加工工序及各类焊接加工工序，大型的喷涂烤漆房设备，美涤产品的整体工艺和装备水平居同行先进水平。

泰州美涤洗涤机械是专业生产工业洗衣机、工业脱水机、工业烘干机、工业烫平机、洗脱机、折叠机等洗涤机械设备的厂家。联系电话：15189912379

本产品的加工定制是是，种类是烫平机，样式是蒸气式，品牌是美涤，型号是TPII-3000，适用范围是工业用，外形尺寸(长*宽*高)是4000*2400*1500(mm)，净重是3400(Kg)，电源电压是380(V)，额

定功率是1.5（w），产品类型是全新，规格是TPII-3000烫平机