

长沙无声破碎剂嘉泽破碎膨胀剂湖南无声破碎剂销售

产品名称	长沙无声破碎剂嘉泽破碎膨胀剂湖南无声破碎剂销售
公司名称	长沙嘉泽建材科技有限公司
价格	150.00/件
规格参数	品牌:嘉泽 型号:AY1357
公司地址	长沙市雨花区树木岭自然村南栋501房
联系电话	0731-84876115 , 18890330053 18890330053

产品详情

嘉泽建材隶属于嘉泽建设集团，公司在（静音）膨胀剂，（无声）爆破粉剂专业开山裂石，安全无声爆破首选！免爆无声破碎剂，静爆剂，岩石膨胀剂，混凝土脱模剂等产品专业领域的综合实力强劲，为国内外各中高端客户提供精准优质服务。嘉泽建材各主打产品得到行业内外各界的一致认可和高度赞赏，如有需求，欢迎您咨询订购。

嘉泽静态破碎剂的性能测试

嘉泽静态破碎剂的性能测试包括膨胀压力测试和混凝土岩石开裂试验两部分。膨胀压力是衡量嘉泽静态破碎剂性能的一项重要指标。测定其膨胀压力是嘉泽静态破碎剂研制过程中不可缺少的一个环节，也是一个极其重要的手段。而混凝土开裂试验就是直接把嘉泽静态破碎剂用于试验中。通过观察开裂时间能综合评估嘉泽静态破碎剂的膨胀压力及反应速度，与膨胀压力测试相比，反映嘉泽静态破碎剂的优劣更直接。但混凝土开裂试验不能代替膨胀压测试，因为它不能定量地给出膨胀压力的大小。所以说，膨胀压力测试与混凝土开裂试验是相辅相成的，它们都是嘉泽静态破碎剂性能测试不可缺少的部分。

1 嘉泽静态破碎剂压力测试与分析

膨胀压力是衡量嘉泽静态破碎剂性能的一项重要指标。测定其膨胀压力是嘉泽静态破碎剂研制过程中一个极其重要的手段。嘉泽静态破碎剂成分配比及制造条件，很大一部分是由其膨胀压力来确定的。因此，在嘉泽静态破碎剂的研制过程中，我们选用液压式测压装置对所研究的嘉泽静态破碎剂的膨胀压力进行了多次测试。为了了解不同因素对嘉泽静态破碎剂的影响，采用不同条件对嘉泽静态破碎剂的膨胀压力进行测试，为了了解所研制开发的嘉泽静态破碎剂的耐候性能，即不同环境温度对膨胀压力的影响，分别在不同季节进行膨胀压力测试

长沙嘉泽企业位于湖南长沙，目前主营施工建材：（无声）膨胀剂，（静态）爆破粉剂，免爆破碎剂，静爆剂，岩石非爆破碎剂，混凝土脱模剂，高效模板漆，脱模漆，混凝土养护剂（可选浓缩型），速凝剂（水剂、粉剂），锚固剂，早强剂，减水剂等外加剂，是集研、产、销三位一体的高科技高效领先型

企业。嘉泽企业仓储地点临近高桥物流市场、中南物流园、建通物流园，方便为全国各地客户提供点对点高效直达的企业供货服务，快捷、便利。产品厂家直销，质量可靠，请来电咨询！

嘉泽无声破碎剂拆除砼的方法

嘉泽无声破碎剂（简称嘉泽SCA破碎剂）是一种新型破碎材料，其与水调成浆体灌入岩石或混凝土构筑物的钻孔中，依靠本身水化产生的膨胀压力，将岩石或混凝土安全破碎。

一、用途

嘉泽无声破碎剂适用于要求命案拆除混凝土构筑物或岩石的破碎或切割等工程

二、种类

根据使用时的环境温度，嘉泽SCA破碎剂可分为3种：

破碎剂型号 使用温度范围 破碎剂型号 使用温度范围

嘉泽SCA破碎剂-1 20 ~ 35- 嘉泽SCA破碎剂-3 5 ~ 15-

嘉泽SCA破碎剂-2 10 ~ 25- -5 ~ 8-

三、包装

每袋净重20kg内含4袋，每袋5kg，存放在干燥处，严防受潮。

嘉泽无声破碎剂使用的注意事项有哪些

在我们的工业发展过程中，嘉泽无声破碎剂占有一定的发展市场，随着我们工业的不断进步，我们的嘉泽产品的发展更加具有前途。

我们在使用嘉泽无声破碎剂的时候，不允许和不适宜使用机械破碎施工的条件下，需要拆除的混凝土工程、岩石松动工程。如禁止出现明火和高温的储油罐、储气罐、油气管线、危险品仓库、不允许和不适宜出现飞石的铁路复线、高压输电线、通讯光缆旁施工、机关学校、公共场所及密集民宅旁的破碎施工；不允许和不适宜出现强烈震动的破碎施工，如建筑物保留拆除、边坡险情处理、文物抢救保护工程、不允许和不适宜出现巨大声响和噪声的破碎施工；如城市深夜的破碎施工等。

城市建筑、大型设备混凝土基础拆除，水利、路桥、隧道等工程需要“静态破碎法”破碎施工的工程。保留部分的岩石和混凝土完整性和结构强度要求不能受到任何损害的破碎拆除。