

# DQL-7地质罗盘仪(六二式) , 森林罗盘仪

产品名称	DQL-7地质罗盘仪(六二式) , 森林罗盘仪
公司名称	上海隆拓仪器设备有限公司
价格	320.00/个
规格参数	品牌:keyan 型号:DQL-7地质罗盘仪(六二式) 测量范围:1:25000,1:50000 ; 1:100000,1:50000
公司地址	上海浦东新区凌高路149号
联系电话	86-02158645112 15821241912

## 产品详情

dql-7型地质罗盘仪：六·二式罗盘仪是测定方位、水平、距离、坡度（俯仰角度）、高度、里程及测绘简单地图的一种简易测量器材,为便于夜间使用,在其各相应部位上涂有夜光粉.主要应用与测走向、倾向、倾角、定方位、测直角、定水平、测垂直角、测里程.适用于地质勘测、煤矿及有色金属矿井的开采、军事院校等.

里程测量比例：1:25000,1:50000 ; 1:100000,1:50000 测角器读数差：1.25° 度盘格值：1°  
重量：0.15kg 尺寸：68×63×26(mm) 结构简单介绍：六·二式罗盘仪主要由罗盘、里程表两部分构成（如附图1）。罗盘部分有提环（1），方位座（2），在方位座上划有两种刻线，外圈为360度分划制，每刻线为1度。内圈为6000（密位）分划制，圆周共刻300刻线，每刻线为20（密位）。内有磁针（3），测角器（4），俯仰角度的分划单位为度，每刻线为2.5度，可测量俯仰角±60度。里程计部分主要由里程表（8），测轮（9），齿轮，指针等组成。里程表由1：25000，1：50000，1：75000，1：100000四种比例尺刻度值。仪器的侧面有测绘尺，估定器两尖端的距离为12.3毫米，估定器与照准的距离为123毫米。 使用方法：1、测定现地东南西北方向。（1）打开罗盘仪，使方位指标“n”对准“0”。（2）转动罗盘仪，待磁针指北端对准“0”后，此时所指的方向就是北方。在方位玻璃上就可直接读出现地东、南、西、北方向。2、标定地图方位：标定地图方位就是利用罗盘使地图上的方位和现地方位一致。（1）打开罗盘仪，调整方位座，使方位指标“n”对准本地区的磁偏角度数。（2）以测绘尺与地图上的真子午线或座标纵线（即东西图廓的内图廓线）相切。（3）转动地图，使磁针北端指向“n”，则地图上的方位和现地方位完全一致。 注意事项：1、放置仪器不要靠近铁磁性物质，以免损耗磁性。2、不可用测绘尺敲打物体，以免影响测量精度。3、反光镜勿扭曲，以免影响瞄准和看读分划，表面要保持光洁，不要用脏布、手去揩擦。4、仪器不用时应关闭，放入盒中，注意不要碰撞。

我公司生产及销售：奥式气体分析器，玛瑙研钵，罗氏泡沫仪，毛细管粘度计，测氧仪，乌式粘度计，高压消解罐，皮托管，补偿式微压计，倾斜微压计，风向风速仪，数字式大气压计，空盒气压表，数字式微压计，温湿度计，管型测力计，大吨位测力计，推拉力计，数显拉亚测力计，粉碎机，蒸汽灭菌器，三氧动态杀菌消毒机，麦氏真空表，u型真空计，采样器，纸张水分测定仪，木材水分测定仪，粮食棉花水分检测仪，干燥箱，紫外线消毒柜，电动消毒喷雾器，电热套，电热板，脱色摇床，除湿机，铂金坩埚，酸度计，浊度计，透射式黑白密度计，转速表，超声波测厚仪，机械故障检测仪，听诊器，电火

花检漏仪，卡尔费休水分测定仪，地质罗盘仪，测氧仪，旋转粘度计，恩氏粘度计，喷灯，电动搅拌机，磁力搅拌器，熔点仪等产品。

上海隆拓仪器设备有限公司（原上海隆拓仪器厂）国企改制企业，是专业从事仪器仪表及其实验室成套设备的研发、生产和销售的市重点单位。

电话：021-61727903 58645112 58644982

传真：021-58648628

手机：15821241912

dql-7型地质罗盘仪：六·二式罗盘仪是测定方位、水平、距离、坡度（俯仰角度）、高度、里程及测绘简单地图的一种简易测量器材,为便于夜间使用,在其各相应部位上涂有夜光粉.主要应用与测走向、倾向、倾角、定方位、测直角、定水平、测垂直角、测里程.适用于地质勘测、煤矿及有色金属矿井的开采、军事院校等.

里程测量比例：1:25000,1:50000；1:100000,1:50000 测角器读数差：1.25° 度盘格值：1°  
重量：0.15kg