

镀铬棒 欧贝特 支撑 支撑

产品名称	镀铬棒 欧贝特 支撑 支撑
公司名称	佛山市欧贝特气动液压杆有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:欧贝特 工作原理:支撑 用途:支撑
公司地址	广东 佛山市顺德区 勒流镇
联系电话	86-075725639006 13790098206

产品详情

本产品表面经特殊研磨及硬铬电镀技术外理，再经镜面抛光而成，耐磨擦、抗腐蚀性特性，适用于各种气缸、镀铬棒、油缸、活塞杆、包装、木工、纺织、印染机械、压铸机、注塑机、及其它机械用导杆、顶杆等 1.材质：优质45#钢2.外径公差：f7-f8(其它公差可订造)3.表面粗糙度：ra0.2-0.44.硬铬厚度：0.015-0.025mm5.表面硬度：hv700-11506.直线度：0.05-0.10m/m7.标准长度：1-6米（注）：另可订做表面经高波处理深度1-3mm，高波硬度：hrc45 ~ 52 根据用途不同来选择镀铬厚度：气压=0.02mm油压=0.02mm 以上活塞杆的海关编码84129090.00 油缸活塞杆 84129090.90 油缸活塞杆 84129090.90 高精度油缸活塞杆 84314990 水平油缸活塞杆 84314990 变幅油缸活塞杆 84799090 油缸活塞杆如何检测活塞杆硬度 硬度计测量一般分为有损测量和无损测量两种。但是无损测量也只是损伤比较少，无法做到完全不损伤！最有代表意义的是超声波硬度计！但是，它和维氏硬度计一样，都会在工件的表面留下一个小小的压痕（大约0.5-2mm）。

本产品的品牌是欧贝特，工作原理是支撑，用途是支撑，型号是 6- 200，级数是单级，材质是不锈钢，适用范围是机械设备，自动化设备，规格是 6- 200