

聚四氟乙烯膨体油性密封带

产品名称	聚四氟乙烯膨体油性密封带
公司名称	陕西天工氟塑新材料发展有限公司
价格	75.00/个
规格参数	材质:PTFE 作用:密封防尘 适用范围:汽车,门窗,冰箱,集装箱,机柜
公司地址	中国 陕西 西安市 西安市大庆路368号(原108号)
联系电话	86 029 84294437/88629270 13709148800

产品详情

聚四氟乙烯膨体油性密封带是一种密封填料，具有比一般密封材料更为优越的密封性能，适用于耐温-50--+200度使用压力 1.6kgf/cm²。

它是由纯聚四氟乙烯分散树脂通过压条，高温拉伸而成，它具有耐化学腐蚀性、密封性良好，不水解、不变硬等等优点。

规格表：

厚度	宽度	长度
2	3 4 5 6 8 10 12 14	无限长
3	15 16 18 20 25 30	
4	35 40 50	
5		
6	15 16 18 20 25 30	
8	25 30 35	
10	20	

技术指标：



名称	单位	标值
比重	g/cm ³	0.7-1.03
熔点		327
抗拉强度	mpa	5.0
伸长率	%	120

主要用于汽车，门窗，冰箱，电器集装箱，机柜。

可以根据客户要求定做各种规格密封带。有需要者加qq1248838800！

本产品的材质是PTFE，作用是密封防尘，适用范围是汽车,门窗,冰箱,集装箱,机柜，截面形状是圆形，性质是耐腐蚀,耐高温,耐磨损，品牌是天工，型号是各种，厚度是10（mm），样品或现货是现货，是否标准件是标准件，使用温度是-50-200（ ），使用压力是1.6（MPa），密度是0.7-1.03