HT5010无线条码数据采集器 pda条码数据采集器 915M RFID标签

产品名称	HT5010无线条码数据采集器 pda条码数据采集器 915M RFID标签
公司名称	深圳市蓝畅科技有限公司
价格	2800.00/个
规格参数	加工定制:是 类型:数据采集器 型号:HT5010
公司地址	深圳市保宝安中心区新湖路华美居华丰工业园A区C座5层
联系电话	0755-26072520 18218084820

产品详情

物理参数	
整机尺寸：	152mm(长)×77mm(宽)×29mm(厚)
整机重量：	<500克
显示屏：	彩色3.5英寸qvga仿玻璃耐用触摸屏， tft-lcd、65万色、240x320 (qvga尺寸), led背光亮度可调
扩展插槽：	sim卡、psam卡、micro sd(tf)卡
通讯接口：	usb2.0 device, rs-232（可选）
输入方式：	标配手写笔，手写、触摸输入或键盘输入
电池容量：	可选充电式聚合物电池（3.7v 2,800mah)
音频：	8ω1w扬声器
按键：	29个软硅胶按键
性能参数	
cpu：	samsung arm920t@533mhz
ram：	128mb ram

flash rom：	标配256m nand flash储存， microsd/tf卡槽(最大可扩展至16g)
数据通信	
wi-fi	支持ieee802.11b/g协议，需要有效无线局域 网信号覆盖。
gprs	gsm/gprs;850/900/1800/1900 mhz;class 10;cs1 ~ cs4
蓝牙	支持蓝牙2.0+edr，传输距离5~10米
使用环境	
工作温度：	—20°C至50°C
储存温度：	—25°C至70°C
环境湿度：	5%rh--95%rh(无凝露)
跌落规格：	在操作温度范围内，6面均可承受1.5米高度跌落至水泥地面的冲击
滚动规格：	1,000次0.5米，六个接触面滚动
密封环境：	ip54
开发环境	
操作系统：	windows embedded ce 5.0
sdk：	蓝畅软件开发工具包
支持语言：	c++ / c# / vb.net
开发工具：	visual studio 2005/2008
一维条码采集	
一维ccd扫描器：	symbol se655
分辨率：	5mil最小条宽
环境光：	0ft.candles-10000ft.candles
扫描速率：	每秒扫描50次
扫描角度：	53 ° ±3 °
支持条码类型：	upc/ean, bookland ean, code 128, code 39, code 93,code 11, interleaved 2 of 5, discrete 2 of 5, chinese 2 of5, matrix 2 of 5, inverse 1d, msi, gs1 databar,等
一维激光扫描器：	symbol se955
分辨率：	4mil最小条宽
环境光：	10000ft.candles(107640 lux)

扫描速率：	每秒扫描104(±)12次（双向）
扫描角度：	47 º ±35 º (标准) / 35 º ±3 º （窄角)
支持条码类型：	upc/ean, code128, code39, code93, code11, interleaved 2 of 5, discrete 2 of 5, chinese 2 of 5, codabar, msi, rss

摄像头

300万高清像素，带补光灯，自动对焦

gps

支持a-gps

本产品的加工定制是是，类型是数据采集器，型号是HT5010，墨轮尺寸是152*77*29（mm），印字速度是104(±)12（mm/秒），重量是0.5（kg），外形尺寸是152*77*29（mm），品牌是蓝畅科技，适用对象尺寸是150*75*25（mm），OEM是是，质保是1（年），售后服务是1年保修，规格是152*77*29