

电动头江苏兰阀温州电动头

产品名称	电动头江苏兰阀温州电动头
公司名称	江苏兰阀通用设备有限公司
价格	200.00/件
规格参数	品牌:兰阀 型号:NR1127
公司地址	江苏省常州市武进区横山桥镇
联系电话	18915020258 13584501582

产品详情

江苏兰阀通用设备有限公司生产制造的KXBC隔爆型阀门电动装置控制箱适用于易燃易爆的场合（煤矿、化工、石油、电力等行业），安全系数高、操作功能强、性能稳定等。

KXBC隔爆型阀门电动装置控制箱技术性能：

- 1.具有短路、断相、过载、欠压、漏电等多种保护功能；
- 2.可提供远方/就地两种选择；
- 3.信号电平：DC5V、DC24V；
- 4.输出阻抗 700 ；
- 5.输出最大信号电流DC36 mA；
- 6.在电机旋向确定后，可自动校正三相电源的相序，用户可随意接入电动控制箱的三相电源；
- 7.可与多种自控系统可靠衔接；
 - 7.1由用户提供干接点、使用模块上的+24VDC电源（详见电气原理图）；
 - 7.2由用户提供+24VDC电源、此时用户的+24VDC电源负极与模块电源负极并接一起，电源的正极输入到模块的各功能端，即可实现各种控制功能；
- 5.8输入/输出信号均经光电隔离，抗干扰能力较强；
- 5.9开阀、关阀、电子互锁加机械互锁，可靠保证开向、关向交流接触器不能同时吸合；

5.10欠压保护值为额定电压的负15%。

江苏兰阀通用设备有限公司生产销售的KXBC隔爆型阀门电动装置控制箱是为电动装置配套的产品，控制箱具有短路保护、过载保护、欠压保护、漏电保护、过力矩保护、断相保护及相序鉴别自动纠正等功能。

安装：

安装前须进行下列检查，若不符合要求，不允许使用

1.1有安全标志和安全标志编号，有防爆标志和防爆合格证号。

1.2所有紧固件按紧，弹簧垫圈无丢失，隔爆外壳各部件连接妥当。

1.3所有隔爆件无裂纹和其它影响隔爆性能的缺陷。

2 接线

2.1严格按照7.1的要求选用电缆并按照图纸要求接线。根据控制箱电流的大小和使用条件，正确选用电缆。适用电缆最小外径见密封圈端面标记，最小电缆外径见密封圈图。

2.2用万用表及兆欧表检查所有连线，确保无接错，无短路接地。

2.3以上工作检查完成无误后方可接入电源。

江苏兰阀通用设备有限公司研制开发、生产销售的ZB防爆型多回转电动装置，适用于启闭件做直线运动的阀门，如闸阀、隔膜阀、柱塞阀、水闸阀等。

ZB系列电动装置防爆结构要点

本系列电动装置为隔爆型，由主体和接线盒组成。接线盒电缆引入装置适用于橡胶套电缆布线结构，接线盒内装防爆接线盘，接线盘上设有内接地端子；接线盒设有4个出线口，动力线和控制线可分别由不同的电缆引入装置口引入。