

JC系列高性价比提升机 斗式提升机

产品名称	JC系列高性价比提升机 斗式提升机
公司名称	郑州集成机械装备有限公司
价格	50000.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:集成 型号:JC系列
公司地址	郑州市郑东新区CBD商务内环路与众意路交叉口 世贸大厦B座15楼1502号
联系电话	86-037165861979 13071076167

产品详情

斗式提升机

工作原理：料斗把物料从下面的储藏中舀起，随着输送带或链提升到顶部，绕过顶轮后向下翻转，斗式提升机将物料倾入接受槽内。带传动的斗式提升机的传动带一般采用橡胶带，装在下或上面的传动滚筒和上下面的改向滚筒上。链传动的斗式提升机一般装有条平行的传动链，上或下面有一对传动链轮，下或上面是一对改向链轮。斗式提升机一般都装有机壳，以防止斗式提升机中粉尘飞扬。

性能特点 >>

主要特点

- 1.驱动功率小,采用流入式喂料、诱导式卸料、大容量的料斗密集型布置.在物料提升时几乎无回料和挖料现象,因此无效功率少。
- 2.提升范围广,这类提升机对物料的种类、特性要求少,不但能提升一般粉状、小颗粒状物料,而且可提升磨琢性较大的物料.密封性好,环境污染少。
- 3.运行可靠性好,先进的设计原理和加工方法,保证了整机运行的可靠性,无故障时间超过2万小时。提升高度高.提升机运行平稳,因此可达到较高的提升高度。
- 4.使用寿命长,提升机的喂料采取流入式,无需用斗挖料,材料之间很少发生挤压和碰撞现象。本机在设计时保证物料在喂料、卸料时少有撒落,减少了机械磨损

技术参数 >>

型号		nth315		nth400		nth500		nth630		nth800		nth1000	
料斗型号		zh	sh	zh	sh	zh	sh	zh	sh	zh	sh	zh	sh
输送量 (t/h)		35	60	60	94	75	118	114	185	146	235	235	365
料斗	斗宽 (mm)	315		400		500		630		800		1000	
	斗容 (升)	3.75	6	5.9	9.5	9.3	1.5	14.6	23.6	23.3	37.5	37.6	58
	斗距 (mm)	512				688				920			
链斗	圆钢直径 × 节距 (mm)	18 × 64				22 × 86				26 × 92			
	环速	7		7		7		7		7		7	
	条速	2		2		2		2		2		2	
	单根破断载荷 (kn)	7320				7480				7570			
链轮节圆直径 (mm)		630		700		800		900		1000		1250	
料斗运行速度 (m/s)		1.4				1.5				1.6			
主轴转速 (s/min)		42.5		37.56		35.8		31.8		30.5		24.4	

本产品的加工定制是是，品牌是集成，型号是JC系列，适用领域是根据传送量可调节传送速度，并随需选择提升高度，料斗容量是58 (m³)，生产能力是35-365 (m³/h)，动力功率是7.5 (kw)