

铜污泥烧结机 铜焙烧 烧结炉

产品名称	铜污泥烧结机 铜焙烧 烧结炉
公司名称	徐州巨旋重型机械有限公司
价格	10000.00/个
规格参数	加工定制:是 种类:烧结炉 作业方式:焙烧
公司地址	江苏 徐州市泉山区 解放南路国家大学科技园高新技术创业中心508
联系电话	051683878886 13952168599

产品详情

铜污泥烧结机不仅可以用于铜合金的冶炼还可用于锰矿 铬矿 镍矿 水银等金属矿的冶炼
烧结机适用于大型不同粒度的精矿粉，富矿粉烧结成块，并部分消除矿石中所含的硫，磷等有害杂质。
烧结机按烧结面积划分为不同长度不同宽度几种规格，用户根据其产量或场地情况进行选用。烧结面积越大，产量就越高

铜污泥烧结机 是铜污泥冶炼第一道工序烧结的主要设备，就是将铜污泥采用烧结机加工成具有透气性、化学指标好的块状半成品，然后进电炉或者矿热炉或高炉进行冶炼，我厂生产的机械化铜污泥烧结机可以很好的将铜污泥加工成烧结矿，对环境污染小，并能大幅度提高烧结矿产量与质量的冶炼辅助设备，与同类设备相比，它具有漏风率低，节省能源，减轻工人劳动强度，可连续生产，且性能稳定，目前已被多家铜污泥冶炼企业使用，尤其在电炉和矿热炉铜污泥冶炼行业中，它大有居高临下，一举取代其他烧结机之势，目前公司主要用户江苏沐阳誉球金属材料有限公司（2台3.2米二代烧结机）印尼pt.fajar bhakti lintas nusantara co.ltd（6台3.2米二代烧结机）内蒙古蒙煜化工有限公司

（察右后旗1台5米差动烧结机）内蒙古清水河县天泰化工有限公司
（1台5.6米差动烧结机）内蒙古荣顺冶炼有限公司（丰镇市2台5米差动烧结机）印尼pt.bintang smelter indonesia（3台3.2米二代烧结机）东海金德瑞镍业有限公司
（2台3.2米巨旋二代烧结机）肇庆市飞南金属有限公司（2条铜矿冶炼生产线）宁夏吉元集团
（锰矿冶炼生产线5米差动烧结机）现代大直径烧结机技术参数规格（m） 3.6×11m 3.8×11m
4.0×11m 4.2×12m 4.5×13m 5.0×13m产量（t/h）500 600 700 750 800
950边缘烧结机技术参数规格d×l参数 3×11m 2.9×10m 2.5×10m 2.2×8.5m 2×8m
1.7×7m熟料产量（t/h）12.5~13.5 9~12 6.5~8 4.2~6 3.8~5 3~3.5配套电机（kw）18.5 15 11 11 11 7.5

超大直径差动卸料烧结机规格参数：规格参数 5×8.6~10.6米 6.5×8.6~10.6米 7×8.6~10.6米
8×8.6~10.6米产量（t/d）600 750 1000 1500功率（kw）49~55 71~85 85~110 121~137

排放标准达《水泥工业大气污染排放标准》（gb4915-2004） 50mg/m³注：1、非表内标注规格可特制

本产品的加工定制是是，种类是烧结炉，作业方式是焙烧，炉衬类型是碱性，品牌是巨旋，型号是JXI-50，生产能力是15 (t/h)，外形尺寸是5600 (mm)，用途是铜焙烧，重量是85 (t)，电机功率是75 (Kw)，规格是5.6*12米，条形码是000016