

旋转阀 关风机 关风器 林涛

产品名称	旋转阀 关风机 关风器 林涛
公司名称	常州林涛机械有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:林涛 型号:2L-56L
公司地址	江苏省常州市武进区牛塘镇卢家巷卢政街2号
联系电话	86-051986365788 13775210955

产品详情

一、旋转阀产品概述 防卡结构旋转阀广泛适用于石化、化工等行业的气力输送、计量等场合，尤其适用颗粒物料，也可以适用于粉末物料的输送。二、旋转阀产品特点

1.壳体及主要零部件采用精密铸造，外形美观。2.高强度的阀体及轴，可承受高压且运转平稳。

3.特殊防卡料设计，避免运转中发生粒子剪断现象。4.双嵌入式轴承，具有良好的强度及精度。

5.扁平式排气孔设计，增加排气效果，提升填充效率。三、设计规范制造和验收：q/wxf 0102-2002

《固体物料输送用 法兰连接旋转加料器》法兰尺寸：asme b16.5 150lb、gb、hg、sh 驱动方式：电动

四、主体零件材料 阀体、阀盖 转子 密封圈 cf8 304 ptfe rptfe cf8m 316 cf3 304l

cf3m 316l 主要结构尺寸 型号 h d l l1 l2 l3 转子容积 (l/rev) 电机功率 (kw) 重量 (kg) nps dn 4" 100 310

100 190 360 225 370 1.6 0.37 43 6" 150 330 150 215 435 250 370 2.7 0.55 60 8" 200 350 200 260 530 310 380 7.3 1.1 113

10" 250 420 250 280 600 335 380 13 1.5 141 12" 300 490 305 345 760 415 380 27 1.5 242 12" 300 600 305 365 790 435

380 38 2.2 296 14" 350 585 337 380 830 460 380 41 2.2 332 14" 350 700 337 400 890 480 500 67.4 2.2 397 16" 400 730

396 445 955 540 500 91.2 4.0 495

本产品的加工定制是是，品牌是林涛，型号是2L-56L，材质是不锈钢，连接形式是快装，适用介质是各种高腐蚀化学介质，压力环境是高压，标准是国标，外形是大型，流动方向是双向，驱动方式是电机，零部件及配件是配件，形态是旋转式，工作温度是高温，类型(通道位置)是二通式，规格是10L，11是11