

小型电动头_电动头_江苏兰阀图

产品名称	小型电动头_电动头_江苏兰阀图
公司名称	江苏兰阀通用设备有限公司
价格	100.00/件
规格参数	品牌:兰阀 型号:EH1837
公司地址	江苏省常州市武进区横山桥镇
联系电话	18915020258 13584501582

产品详情

江苏兰阀通用设备有限公司带煤安证防爆阀门控制箱防爆型产品有dI和dIIBT4两种，dI适用于煤矿非采掘工作面；dIIBT4用于工厂，适用于环境为IIA、IIB级T1~T4组的性气体混合物。

防爆要点

- 1) 控制箱要求隔爆空腔内部的爆炸性混合物产生爆炸时，隔爆外壳不损坏，并且保证内部火焰不能通过外壳接合面而引起控制箱外部爆炸性混合物爆炸。
- 2) 组成隔爆外壳的零件，精加工后均经过GB3836.2-2010规定的1.0MPa，历时不小于10S静压试验合格，以保证可承受最大的内部爆炸压力而不损坏。
- 3) 联接隔爆外壳的紧固螺栓数量不可缺少，拧入深度为螺栓直径的1.2~1.5倍，以承受爆炸压力。每个螺栓和螺母下均有弹簧垫圈，防止自行松脱。
- 4) 控制箱的箱体、箱盖、接线盒盖、透明件、接线端子、电缆密封圈等是隔爆零件，其隔爆面不得磕碰，不得有划痕等影响隔爆效果的缺陷。
- 5) 接线盒进、出线口设有密封圈（见图3），其电缆最小外径要与密封圈内径相符，以保证压紧螺母压装后，使密封圈与电缆间以及密封圈与接线箱体间无间隙，否则不能隔爆。

江苏兰阀通用设备有限公司始终致力于“科技领先、优质高效、顾客至上、遵信守约”的经营理念。以完善的用户服务体系实现我们“一切为了用户满意”的承诺。

双向承压瓦斯蝶阀特别适用于瓦斯抽放系统中，多条互通管道需要进行管路切换或调节流量的特

殊工况。同时，特殊的防腐处理和密封副材料配对，完全满足了煤矿瓦斯高爆性、高腐蚀性和煤尘颗粒介质下，要求长期、安全运行的要求。

江苏兰阀通用设备有限公司最新开发研制的DKX型电动阀门控制箱，外观美观，操作方便，性能稳定，深受用户好评。

按照电动装置使用说明书做好通电前的调试准备工作，再按照控制箱电气原理图和电动装置接线图接线，经检查无误后，接通电源。

这时如红灯RD和绿灯GN均亮，表示电动阀门处于中间位置，检查电机相序正确后，操作开向按钮SO，开到位电动装置应停止工作，此时红灯RD亮，绿灯GN灭，表示阀门处于全开位置；操作关向按钮SC，关到位时电动装置应停止工作，此时红灯RD灭，绿灯GN亮，表示阀门处于全关位置。在开启过程中，红灯RD闪亮，绿灯GN常亮；而在关闭过程中，绿灯GN闪亮，红灯RD常亮。

开度指示器的调试：调节电动装置内开度指示器上的电位器W1和位于控制箱内的电位器W2，使开度表在电动阀门处于全关位置时指示为0，全关位置时满度指示。