

工业在线PH/ORP计 GM

产品名称	工业在线PH/ORP计 GM
公司名称	上海贡明仪器仪表有限公司
价格	600.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:GM 型号:PH/ORP
公司地址	上海市奉贤区新四平公路468弄1幢2楼B05室
联系电话	86 21 63662907 13818324662

产品详情

主要特点：

大屏幕点阵液晶显示、中文菜单操作、多参数同时显示。 自动温度补偿功能。 通讯功能：具有rs-485通讯接口（modbus协议部分兼容）（选配），可转换rs-232。4~20 ma电流输出对应的ph值可以任意设定。 可选配本公司上位机在线采集软件，进行数据采集和处理。 记事本：ph/orp模式分别能存储50个测量数据，用户可以根据需要记录测量数据。 历史曲线（选配）：ph/orp模式分别能记录30天的历史数据（1/10min），并具有查询功能，可重置开始记录点。 自动识别标准液，可恢复出厂设置。 看门狗功能：确保仪表不会死机。 掉电保护 > 10年。 核心部件来自国外著名品牌。 3.技术指标1 . 测量范围：-2.00~16.00ph，-1999~+1999mv (orp)，-10~130.0 2 . 分辨率：0.01ph，1mv，0.1 3 . 精度：±0.02 ph，±1mv，±0.3 4 . 稳定性：0.01ph/24h5 . ph标准液：6.86/4.00/9.18 7.00/4.00/10.016 . 温度补偿：0~99.9 (ph)7 . ph校正范围：零点±1.45ph；斜率±30%8 . 控制接口：两组on/off继电器接点，分为高点、低点报警控制。9 . 信号隔离输出：4~20ma隔离保护输出10 . 继电器：继电器滞后量任意设定，继电器负载 10a 220vac11 . 工作条件：环境温度为0~60 ,相对湿度 90%12 . 输入阻抗：1×10¹² 13 . 输出负载：负载 < 500 (0-10ma)，负载 < 750 (4-20ma) 14 . 工作电压：220vac?10%、50/60hz15 . 尺寸：96×96×115 mm16 . 开孔尺寸：91×91mm17 . 重量：0.9kg

本产品的加工定制是是，品牌是GM，型号是PH/ORP，类型是在线PH计，显示方式是液晶，探头型式是沉入式，测量范围是0-14