

SVC-1000VASBW稳压器 三相稳压器 电力稳压器 单相稳压器

产品名称	SVC-1000VASBW稳压器 三相稳压器 电力稳压器 单相稳压器
公司名称	上海瑞云电器制造有限公司
价格	205.00/个
规格参数	电压比:220V/220 电源相数:单相 额定功率:1
公司地址	上海市嘉定区外冈镇工业区
联系电话	021-39508929 15201831233

产品详情

tnd (svc)系列单相全自动高精度交流稳压器

概述 application

tnd(svc)系列单相高精度全自动交流稳压器，由接触式自耦调压器、伺服式电动机、自动控制电路等组成。当电网电压不稳定或负载变化时，自动采样控制电路发出信号驱动伺服电机，调整自耦调压器碳刷的位置，使输出电压调整到额定值并达到稳定状态。本产品具有波形不失真、性能可靠、可长期运行等特点，设有延时、过压、欠压等保护功能。可广泛用于家庭、工厂、学校、工矿企业、科研单位、实验室、电压测试仪器、照明设备、计算机、x光设备、摄影技术设备、通讯系统、工业机器人、生产线控制装置、安全警报系统、医疗设备、实验室仪器、数控机床、空调、冷气机、电视设备、音响系统和复印机等。任何需要稳定电压的用电场所，是一种理想的稳压电源。确保您的用电设备正常运行。

产品性能 specifications

输入电压input voltage	单相 single phases : 150v-250v	输出电压output voltage	单相 single phases : 220v ± 3% , 110v ± 3%;
频率frequency	50hz/60hz	调整时间response time	<1秒 (输入电压变化10%时) <1sec. (against 10% input voltage deviation)
效率efficiency	90%	环境温度ambient temperature	-10 ~+40

相对湿度relative humidity	<90%	温度temperature	
负载功率因素power factor cosφ	0.8	波形失真waveform distortion	无附加波形失真non-lack fidelity waveform
		绝缘电阻insulation resistance	>5m

选型提示：tnd(svc)系列单相高精度全自动交流稳压器)1.本系列产品只能室内使用（需在室外使用订购是请说明），请按照正常使用条件使用。 2.为保证稳压器正常输出电压，电流，减少线路损耗，请合理选择输入，输出导线截面积，

本产品的电压比是220V/220，电源相数是单相，额定功率是1，防潮方式是开放式，冷却方式是自然冷式，冷却形式是干式，频率特性是低频，品牌是上海瑞云，绕组形式是自耦，铁心形式是环形，铁心形状是环型，外形结构是立式，效率()是90%，型号是SVC-1000VA，加工定制是是，应用范围是稳压/恒压