

BX43W/F夹套保温旋塞阀 二通旋塞阀

产品名称	BX43W/F夹套保温旋塞阀 二通旋塞阀
公司名称	永嘉工奥阀门有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 型号:BX43W/F 品牌:工奥goole
公司地址	温州市永嘉县瓯北镇和一
联系电话	86-057757781012 13868629136

产品详情

夹套保温旋塞阀bx43w/f

保温阀门是在阀体焊装一层金属夹套层，通过金属夹套口注入蒸汽，导热油，冷却水，冷气等介质。使阀体的介质在常温，升温，降温等条件下达到所需要的温度。起到保温.冷却的作用。保温阀门有良好的保温保冷特性，且阀门的口径与管径一致，同时又能有效降低管路中介质热量损失。旋塞阀是关闭件或柱塞形的旋转阀，通过旋转90度使阀塞上的通道口与阀体上的通道口相同或分开，实现开启或关闭的一种阀门。旋塞阀的阀塞的形状可成圆柱形或圆锥形。在圆柱形阀塞中，通道一般成矩形；而在锥形阀塞中，通道成梯形。这些形状使旋塞阀的结构变得轻巧，但同时也产生了一定的损失。旋塞阀最适于作为切断和接通介质以及分流适用，但是依据适用的性质和密封面的耐冲蚀性，有时也可用于节流。由于旋塞阀密封面之间运动带有擦拭作用，而在全开时可完全防止与流动介质的接触，故它通常也能用于带悬浮颗粒的介质。旋塞阀的另一个重要特性时它易于适应多通道结构，以致一个阀可以获得两个、三个，甚至四个不同的流道。这样可以简化管道系统的设计、减少阀门用量以及设备中需要的一些连接配件。旋塞阀用途：

夹套保温旋塞阀广泛地应用于油田开采、输送和精练设备中，同时也广泛用于石油化工、化工、煤气、天然气、液化石油气、暖通行业以及一般工业中。夹套保温塞阀主要优点：

夹套保温旋塞阀适用于经常操作，启闭迅速、轻便，流体阻力小。

夹套保温旋塞阀结构简单，相对体积小，重量轻，便于维修。密封性能好
不受安装方向的限制，介质的流向可任意。无振动，噪声小。夹套保温旋塞阀安装与维护应注意事项：

要留有阀柄旋转的位置，不能用作节流。带传动机构的旋塞阀应直立安装。软密封旋塞阀常用于腐蚀性、剧毒及高危害介质等苛刻环境，严格禁泄漏的场合，以及阀门材料不会对介质形成污染的场合。阀体可根据工作介质选用碳钢、合金钢及不锈钢材料等。1. 可根据使用温度和工作介质采用f4、f46、pvdf、pp、po、pe等自润滑材料衬套，润滑好，在整个工作过程中密封副摩擦系数小，塞体运转灵活，使用寿命长。2. 阀体进出口端窗口设计及双道沟槽密封环结构，旋塞在旋转过程中，其密封副间的密封比

压在逐渐变化，直至到达全开或全关位置时，产生足够的密封比压，密封副达到零泄漏。 3. 双道沟槽密封环既可以使衬套稳固在阀体内不产生位移，又可吸收由于温差变化引起衬套产生的微量变形，同时衬套与旋塞之间产生有力的摩擦，具有自动清洁作用，提高了密封面的使用寿命。 4. 柱塞顶部独特的反唇式密封设计，采用一个软密封材料膜片和金属膜片与调整垫片组合既可以调整密封面间的密封比压，使塞子转动灵活，又可以保证进，出口端和中法兰连接端的密封。

本产品的加工定制是是，型号是bx43w/f，品牌是工奥goole，材质是碳钢，连接形式是法兰，公称通径是15-300（mm），结构形式是填料式，压力环境是常压，工作温度是常温，标准是国标，流动方向是单向，驱动方式是手动，零部件及配件是阀体，用途是锁闭，类型(通道位置)是2通，适用介质是油品，规格是25