

扩散硅压力变送器 恒温供水 高精度2088压力变送器

产品名称	扩散硅压力变送器 恒温供水 高精度2088压力变送器
公司名称	天津市比利科技发展有限公司
价格	450.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:比利科技 型号:BL-Y201
公司地址	天津市西青区创新六路2号华鼎一号2号楼2门3层
联系电话	18902162656

产品详情

仪表参数

基本参数

工作参数	仪表类型			
	bl-y201-b	bl-y201-g	bl-y201-f	bl-y201-v
测量范围	-0.1 ~ 0 ~ 0.003 ~ 60mpa		-0.1 ~ 0 ~ 0.005 ~ 3mpa	-0.1 ~ 0 ~ 0.01 ~
测压类型	表压、绝压、负压	表压、负压	表压、负压	表压、负压
精度等级	0.5%、0.2%、0.1%	0.5%、0.3%	0.5%、0.3%	0.5%、0.2%
介质温度	-20 ~ 85	-20 ~ 150 ; -40 ~ 500	-20 ~ 85	-20 ~ 85

膜片材料	316不锈钢、陶瓷	钛/硅-蓝宝石或316I膜片	氧化铝陶瓷	316不锈钢
连接材质	304、316不锈钢	304、316不锈钢	聚四氟乙烯	316不锈钢
连接方式	m20*1.5、订制	m20*1.5、订制	m27*3、订制	m20*1.5、快装法
过载能力	1.5倍满量程			
使用条件	环境温度：-30 ~ 85 ；相对湿度：5 ~ 95%；存储温度：-30 ~ 100			
电源电压	外电源：24vdc ± 15%，纹波 ± 5%			
输出功能	4 ~ 20ma dc（两线）； 1 ~ 5v（三线）； 0.5 ~ 4.5v（三线） 现场显示； 0 ~ 10v（三线）； rs485通讯； hart协议			
防护等级	ip65			

备注：

输出为电压时，不可加装现场显示。

仪表选型

型号								说明
bl-y201	-	/	/	/	/	/	/	
仪表类型	b							标准型
	g							高温型
	f							防腐型
	w							卫生型

	y					应变片型
测量范围	**					请参考【3.1基本参数】表格中参数 测量范围
输出形式	**					请参考【3.1基本参数】表格中参数 输出功能
精度等级		p1	0.1%fs			
		p2	0.2%fs			
		p5	0.5%fs			
连接方式		m1	m20 × 1.5外螺纹			
		m2	m27 × 3外螺纹			
		k	快装法兰			
		t	特殊要求			
防爆等级		m0	无防爆			
		m1	防爆型exd ii bt4			

本产品的加工定制是是，品牌是比利科技，型号是bl-y201，类型是扩散硅压力变送器，测量介质是液体，气体，测量范围是-100-60000（kpa），精度等级是0.5、0.2、1.0，输出信号是4-20（ma），防爆等级是exiict4-6，防护等级是ip65，电源电压是24（v），接口尺寸是20*1.5（mm）