

美标20813高温不锈钢弹簧17-7PH

| | |
|------|--------------------------------------|
| 产品名称 | 美标20813高温不锈钢弹簧17-7PH |
| 公司名称 | 扬州双飞弹簧制造有限公司 |
| 价格 | .10/个 |
| 规格参数 | 工作形式:压缩 用途:五金,多种用途,其他 样品或现货:现货 |
| 公司地址 | 扬州市开发区宝塔南路 |
| 联系电话 | 86-051485888848 13092009252 |

产品详情

不锈钢碟形弹簧符合din 2093标准，于狭小空间发挥最高载荷力，高度抗震，持久耐用应用范围广泛。除常用弹簧钢材外，(不锈钢301/304/316)耐腐蚀、耐高温(摄氏700度或以上)标准产件由外径6.0mm至250.0mm非标准产件由外径3.0mm至1000.0mm 常用案例如：发电厂设备(锅炉悬挂系统、变压器过载防护装置)、阀门开关、高压电箱高速接地装置、热力控制器及离合器(汽车及电动机械)、印刷机、内燃机转动阀、汽车后视镜、桥梁减震装置、重型吊机、磁力火车、航天仪器等等。

扬州双飞弹簧制造有限公司位于文明秀丽的扬州维扬区。

我公司是一家资深从事研发、设计、制造、销售到服务为一体的弹簧制造有限公司。主要经营有：碟形弹簧、圆柱弹簧、碟形弹簧垫圈、齿面防松垫圈、不锈钢弹簧、高温碟簧、片弹簧、密封圈、挡圈、异形弹簧、蛇形弹簧、宝塔弹簧等产品。我公司拥有一批从业多年的弹簧技术骨干，和先进的生产制造及检测设备。

我公司严格按照gb/t1972-2005国家标准(德国din2093标准)执行。双飞弹簧可为您设计、制造各种发动机、减速机、变压器、工程机械、纺织机械、矿山、煤矿、焦化、化工、船舶、电器配套等行业的弹簧产品服务。

公司秉承“以信为根，以质为本，让利客户，共同发展”的经营理念，坚持“客户及质量第一”的原则为广大客户提供优质的服务。

“天下三分明月夜，二分无奈在扬州”，欢迎广大新老客户来扬州，来我公司指导！

碟形弹簧是用金属板料或锻压坯料而成的截锥形截面的垫圈式弹簧。

其特点是：

- 1.刚度大，缓冲吸振能力强，能以小变形承受大载荷，适合于轴向空间要求小的场合。
- 2.具有变刚度特性，这种弹簧具有很广范围的非线性特性。
- 3.用同样的碟形弹簧采用不同的组合方式，能使弹簧特性在很大范围内变化。可采用对合、叠合的组合方式，也可采用复合不同厚度，不同片数等的组合方式。

当叠合时，相对于同一变形，弹簧数越多则载荷越大。

缺点：载荷偏差难以保证。

碟形弹簧根据截面形状的不同可以分为三类：包括普通碟形弹簧（其截面形状为矩形）、带径向沟槽的碟形弹簧、梯形截面碟形弹簧。普通碟形弹簧分为有支撑面和无支撑面两类；带径向沟槽的碟形弹簧是在普通碟形弹簧的基础上，沿径向开出若干个均匀分布的槽，槽可以由内孔向外圆方向开出，也可以由外圆向内圆方向开出；梯形截面碟形弹簧可以分为内缘厚度大于外援厚度型和内缘厚度小于外圆厚度型两类。

由于单片碟形弹簧的变形量和负荷值往往不能满足使用要求，这时可以成组使用，组成碟簧组合件（柱）。典型的组合方式为：叠合组合碟簧，复合组合碟簧和其它组合碟簧。

与圆柱螺旋弹簧相比，碟形弹簧具有以下特点：

- 一、负载变形特性曲线呈非线性关系。
- 二、碟形弹簧成薄片形，易于形成组合件，可实行积木式装配与更换，因而给维修带来方便。
- 三、带径向槽碟簧具有零刚度特性。这种特性可以运用在某变形范围内要求弹簧力基本保持稳定的场合。
- 四、碟簧吸振性能不低于圆柱螺旋弹簧，当采用叠合组合时由于碟簧片之间的摩擦而具有较大的阻尼，消散冲击能量。

应用：在很大范围内，碟形弹簧正取代圆柱螺旋弹簧。常用于重型机械（如压力机）和大炮，飞机等武器中，作为强力缓冲和减振弹簧，用作汽车和拖拉机离合器及安全阀的压紧弹簧，以及用作机械的储能元件。

本产品的工作形式是压缩，用途是五金,多种用途,其他，样品或现货是现货，是否标准件是标准件，标准编号是1972-2005，品牌是双飞，材质是多款供选，型号是1-500，高度是22（mm），表面处理是抛光，负荷是2222（N），横截面积是222