

# 双色水位计 全国供应

产品名称	双色水位计 全国供应
公司名称	江苏智瑞科技有限公司
价格	1200.00/件
规格参数	加工定制:是 品牌:江苏智瑞 型号:ZRBYKG
公司地址	江苏省金湖县工业园区智瑞科技园
联系电话	0517-86918028 18905232288

## 产品详情

### 产品介绍：

zrbykg型双色水位计是目前国内\*先进的一次水位仪表，直观、可靠。它用于工业蒸汽锅炉和蒸汽机车锅炉水位显示。

zrbykg型双色液位计是磁翻柱液位计的换代产品，显示亮度高，可视距离远，标尺清晰，显示角度大，产品更具系列化，智能化。全过程测量防雨防雷，防腐防爆，可耐高温、高压，高密封、防泄露、无盲区，显示醒目，读数直观，且测量范围广，适用于各种塔、罐、槽球形容容器及锅炉等设备的介质液位测量。本系列产品广泛用于电力、冶金、石油、化工、环保、船舶、建筑等各行业生产过程中，各种塔、罐和锅炉设备的液位测量与控制，测量精度达到千分之一以上，是一款全工况、高精度、高可靠性的锅炉液位计。

### 技术参数：

安装方式：垂直安装

测量范围：0-150-6000mm（大于6000mm可协商订货）

介质密度：0.4-2.0g/cm<sup>3</sup>

工作温度：-160 ~ 530

跟随速度：0.08m/s

led显示器：低亮型

法兰材质：碳钢、304、316l

电源电压：dc24v,ac36v,ac220v

精确度： 8mm

工作压力：-0.1 ~ 42 mpa

环境振动：频率 25hz 振幅 0.5mm

介质粘度： 0.4pa.s

排污阀：不锈钢球阀、针型阀

技术优点：

- 1.设计科学、紧凑、坚固可靠、寿命长、无维护工作量，能长年在户内、外安装使用。
- 2.独特首创的现场、远传一体化结构，使工业自动化管理变的更轻松方便。
- 3.独特的电子发光双色显示，适宜在光线暗的场所中应用，夜间观察更醒目。进口雾状散光型led发光管，显示效果穿透性强，清晰不刺眼，供工业摄像头远程清晰监控。
- 4.测量管与液位显示部分，液位变送器，报警开关在耐压，耐气上完全隔离。
- 5.工作压力范围宽，耐压从真空到42mpa;防腐蚀性<2.5mpa。
- 6.工作温度范围宽，适用于从-160~+530 。
- 7.广泛用于强弱腐蚀性，易燃易爆，毒性，强放射性，搅动的，污浊的液位测量。
- 8.各型号均可选配磁性限位开关，实现高低液位自动控制或报警。
- 9.各型号均可选配4~20ma dcs液位变送器，实现远距离集中测量与控制。

附加功能选择项：

磁性限位开关：

常开型：高于报警点闭合

常闭型：高于报警断开

开关容量：250vac1a(阻性) 250vac 0.3a(感性)

开关寿命：1 × 10<sup>5</sup>次

液位变送器：

输出电流：4 ~ 20madc(二线制)

分辨率：±1cm 负载电阻：500 (24vdc供电时)

传送距离：>3000m 工作电源：12 ~ 36vdc

智能液位变送器：

输出类型:rs485数据输出和一路4 ~ 20madc任意连接

分辨率：0.1%f.s 负载电阻：0 ~ 36vdc

保温形式：

蒸汽夹套和水循环夹套，是在液位计主导管外增加一层筒体，供蒸汽、循环水或导热油流通。

真空夹套，是在液位计主导管外增加一层真空筒体，以使被测量介质与外界隔热。

双层夹套，一般是指在蒸汽般热夹套外再做一层真空夹套。

电伴热系统，是在液位计主导管外缠绕电伴热带，从而给介质加热。

产品选型：

zr	bykg			液位	测量型
	j	界面			
		o	无		远传装
		lb	4-20ma		
			普通型		防爆形式
		g	隔爆型		
		z	本安型		
			液位控制		
		s	上报警		
		x	下报警	(报警)开关	
		k	上、下报警		
		gs	数显仪表		
		a	1cr18ni9ti (321)		接液材
		b	ocr18ni9 (304)		
		c	316l		
		d	rpp		
		e	pvc		
		f	304内衬ptfe		
			mm		中心距
			1.6-16mpa		工作压力
			g/cm3		介质密度
			/w	带蒸汽夹套	结构特
			/t1	-80~+10	
			/t2	-10~+120	
			/t3	-10~+250	
			/t4	-10~+350	

本产品的加工定制是是，品牌是江苏智瑞，型号是ZRBYKG，测量范围是0-600mm，分辨率是 $\pm 1\text{cm}$ ，适用范围是锅炉液位检测，规格是ZRBYKG