

# LPFA3.15液位开关 水泵控制开关 水位报警开关

产品名称	LPFA3.15液位开关 水泵控制开关 水位报警开关
公司名称	北京精博至诚科技开发有限公司
价格	65.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:精博仪表 型号:LPF-A3.15
公司地址	北京海淀区金达园
联系电话	86-010-56283092 18610295080

## 产品详情

电缆浮球液位开关产品型号：lpf-a3.15 mac-3,key-1,cf-p,lpf-a3.15,cs1-ra,cf-sa,fyk-221,nlp,lrn-06,stm15-2等不锈钢电缆浮球开关，浮球液位控制器，浮球开关，浮球水位控制器，水位报警开关，液位控制器，浮子开关，液位开关，液位报警器，高低位水位开关，本产品适用于：清水、污水、油类以及中等浓度以下的酸碱液体。

电缆浮球液位开关、浮球液位控制器、水泵液位保护开关、水位自动控制器用途：1、水电行业：集水井、清水井、顶盖排水、生活水塔、贮水池、前池的水位控制与报警；2、给排水行业：自来水管的混合池、砂石过滤池、沉淀池、取水口、贮水池、水塔的水位报警与控制；3、污水处理厂的消化池初沉池、平衡池、污水池、曝汽池、栏污格栅、浓缩池的水位控制与报警。概述：lpf-a3.15电缆浮球开关是利用微动开关或水银开关做接点零件，当电缆浮球以重锤为原点上扬一定角度时（通常微动开关上扬角度为 $28^{\circ} \pm 2^{\circ}$ ，水银开关上扬角度为 $10^{\circ} \pm 2^{\circ}$ ），开关便会有on或off信号输出。cf-p型是利用塑胶射出一体成型，所以结构坚固，性能稳定可靠，同时无毒、耐腐蚀，安装方便，价格低廉，对长距离多点控制、沉水泵、有波动的液体或有杂质的液体控制效果佳。一般液体亦可使用。电缆线长度任何长度皆可定制。cf-s型为金属电缆浮球液位开关，接点零件为水银开关，其特点为耐高温，电缆线采用高柔性电缆，经久耐用。使用微动开关做接点输出，接点容量10a/250vac可直接起动电机设备欧规(har)橡胶电缆，耐候性佳、使用寿命长构造简单、不需保养、污水净水皆可使用电缆线任何长度皆可订制 电缆浮球液位开关电气性能：额定电流：电压：10（8a）250v-10（4a）380v；额定功率：1kw；工作温度：-10摄氏度~80(塑料)摄氏度；-10摄氏度-170摄氏度(不锈钢)；控制精度： $\pm 0.05m$ 接点容量：spdt 8a/250vac 防护等级：ip68温度：-10~80 比重：0.6g/cm<sup>3</sup>机械寿命：50万次 电器寿命：30万次导线长度：3m,5m,10m，特殊长度可订做。

本产品的加工定制是是，品牌是精博仪表，型号是LPF-A3.15，类型是悬挂式浮球液位控制器，测量范围是0-10M，测量精度是1CM，输出信号是开关量（mA），材质是塑料，电源是220VAC，重量是0.5（kg）