

研究所实验高压电蒸汽发生器NBS-9KW，蒸汽量12kg/h

产品名称	研究所实验高压电蒸汽发生器NBS-9KW，蒸汽量12kg/h
公司名称	武汉诺贝思机械制造有限公司
价格	12800.00/个
规格参数	加工定制:是 安装方式:快装锅炉 品牌:诺贝思
公司地址	湖北省武汉市江夏区光谷大道高新六路众博工业园A栋
联系电话	86-02781812711 13720122611

产品详情

诺贝思9kw高温高压电加热蒸汽发生器：

产品特点

- 1、独特的水循环设计使此产品在很短的时间内迅速、高效地达到所设定的工作温度和压力，即使在补水过程中也不会有温度和压力的波动。
- 2、独特的内置式汽水分离器保证蒸汽含水量 2%。这也是区别国内其他同类产品的最显著的特点。
- 3、电热管与炉体与法兰连接，利于更换、维修和保养。
- 4、扇形的喷嘴让您清洗起来更迅速、更便捷，这也是区别于同行业的显著特点

安全性能：1、产品装有经锅炉检验所的安全阀，即使在控制系统不灵活的情况下，压力超过设定压力时安全阀将自动打开，防止因压力过大爆炸事故。

产品优势

- 1、针对不同的清洗对象和垢质，配合不同的清洁剂对物品进行高效的清洗除垢，满足了各行业不同客户的要求，改变了传统清洗工艺对环境造成的污染，蒸汽不产生任何垢物，不会产生二次污染
- 2、对设备进行无破损清洗，提高了设备的使用寿命；

- 3、食品、医药工业具有高温灭菌的功效。
- 4、用蒸汽清洗的物品，如厨具、餐具、汽车表面会更光亮、更洁净，而且具有高温消毒、灭菌的效果
- 5、8米的蒸汽管让您不用移动蒸汽清洗机便可随意走动清洗物品，轻便小巧的蒸汽枪让您使用自如。
- 6、本产品压力可达1.0mpa，比起以往一般厂家做的0.7mpa的清洗机来说效果更为显著。
- 7、本产品具有防冻功能。北方冬天管道及水泵容易被冻裂的问题得到很好的解决。
- 8、本产品的蒸汽含水量可根据用户的使用需求进行调节，用户使用起来更称心。

工作原理

- 1.压力控制：当工作压力达到高设定压力时电热管自动断电停止加热。加热指示灯显示不亮；当工作压力降至低设定压力时电热管自动恢复加热，加热指示灯显示发亮。
- 2.水位控制：当锅筒水位升至最高水位时，水泵自动断电，停止加水，进水显示灯显示不亮，当水位降至最低水位时，水泵自动通电给锅筒加水，进水指示灯显示发亮；当外界停水或水泵故障灯原因导致不能给锅筒加水，同时电热管断电停止加热，加热指示灯显示不亮，此时操作工作人员应及时停炉查清故障原因，直至故障排除为止。
- 3.尾汽回收：蒸汽设备利用蒸汽热能后变为冷凝水，将冷凝水接入蒸汽发生器的冷凝水回收室，通过高温高压水泵注入内胆重新加热成高温高压蒸汽，循环利用，节约了电能、水源，缩短了加热时间，大大提高了工作效率。

高温高压蒸汽清洗机，通过高温高压蒸汽配合不同的清洁剂对物品进行清洗，由于蒸汽的特性，具有其他清洗方法无法比拟的优越性，是清洗行业的一次革命，如对设备的无破损清洗，无二次污染，及高温灭菌功效。

运用领域

- 1、航空航天：对复合模具（石墨环氧模具及其它复合结构）、飞机器除漆、引擎积碳清洗，飞机起落和喷气发动机轮换系统的清洗。
- 2、汽车工业：汽车发动机内部积碳清洗，（过去采用化学药剂清洗最少需要48小时，蒸汽配合清洁剂仅需要10分钟）。汽车化油器清洗，汽门喷油嘴清洗，及发动机表面油污清洗等。
- 3、电力工业：可对室内外变压器、配电柜及电线、电缆进行清洗。发电机、电动机、转子、定子等部件无破损清洗，以及汽轮机、透平上叶轮、叶片等部件锈垢、烃类和粘着粉末清洗。
- 4、石油化工：对换热器上的聚氯乙烯树脂、压缩机、各类压力容器及储罐上的锈垢、烃类及其表面污垢进行有效的清除，对其他如机床、装配线等设备进行清洗。
- 5、食品制药：饼干炉条、传送带、和面机、烤炉、炉架、炉盘、容器、冷冻机内壁等结构进行有效清洗。同时能拟制或除掉沙门氏菌和利斯特菌。
- 6、电子工业：包括机器人、自动化设备内部油脂、污垢清洁、集成电路板、焊后焊药，污染涂层、树脂、溶剂性涂覆、保护层，以及印刷电路板上光敏抗腐蚀剂等清除。

7、印刷行业的油墨清除。

其它：可广泛应用于精密膜具、泡沫和聚氯乙烯、橡胶膜具、固体燃料膜具、铝或聚氯乙烯结构产品和各种异型产品的清洗等。

本产品的加工定制是是，安装方式是快装锅炉，品牌是诺贝思，型号是9KW，燃烧方式是室燃炉，循环方式是自然循环锅炉，出口压力是高压，锅炉用途是工业锅炉，适用燃料是电，燃料耗量是低，适用范围是广泛应用于制药实验、生物实验、化学实验、物理实验、农业生产实验、学校实验。，结构形式是立式