

抗震球型支座BLQZ600GD固定抗震球型支座

产品名称	抗震球型支座BLQZ600GD固定抗震球型支座
公司名称	衡水众鑫工程橡塑有限公司
价格	690.00/套
规格参数	品牌:众鑫 型号:多种 转角:0.02rad
公司地址	衡水市桃城区永安路北、庆丰街北
联系电话	0318-2239158 18003186272

产品详情

抗震球型支座blqz600gd固定抗震球型支座生产厂家

近年来，球型钢支座在体育中心、机场航站楼、火车站房、会展中心、大剧院、文化中心等大跨空间钢结构得到广泛应用

1、青海西宁体育中心 2、国家体育场馆 3、国家机场、

一、抗震球形支座产品简介：由我公司技术部自主研发的klqz抗拉抗震球形钢支座，主要由上座板，下座板，球型钢衬板，位移箱体，弹性减震件，不锈钢板和聚四氟乙烯板组成。其用钢量少体积小，制造成品相对较低，具有万向转动万向承载等其它类型支座所无法比拟的优点，而且采用抗拉、抗剪的特殊结构，具有能抗地震烈度9度的能力。本产品的问世为降低工程造价、提高工程整体质量和防震减灾能力创造了极为有利的条件，在当今国内外蓬勃发展的大跨度空间结构建筑领域中极具推广应用价值。

二、抗震球形支座安装 1、球型支座的安装方案、连接形式应与结构设计人员具体商定，以保证上、下部结构与支座的可靠连接和功能发挥。 2、下部钢筋砼柱的标号不得低于0级。 3、柱内配筋应参考本支座设计时的研究分析结果，即在自柱顶沿柱轴线方向柱脚方向的0.25b至0.6b的高度范围内（b为柱截面宽度），增大水平箍筋截面的配置，其增加量依承载力分析结果确定。 4、活动支座根据设计需要在上支座板与滑板之间设置偏值。 5、支座和预埋钢板的连接若采用焊接时，要采取降温措施，或对边断续焊的方法，防止支座钢件过热而损坏聚四氟乙烯板，橡胶密封圈和5201硅脂。 6、安装前应使下部结构的标高和水平度满足设计要求。支座四角高差不大于1mm。 7、支座中心线应与主梁中心线及下部结构安装线重合。 8、支座安装就位后，底板与预埋钢板焊接就符合设计要求。待梁体施工完毕后，应立即拆除临时连接件。 9、支座安装时必须将上支座板与下支座板的连接件安装好，待支座安装就位完成后拆除，并立即安装上防尘罩（防尘罩为橡胶板，同现场施工单位负责安装）。 三、抗震球形支座的养护

1、支座使用期间就定期每查一次、保养一次。
2、检查支座与上、下连接件是否有破坏，检查螺栓是否剪断或松动，焊缝是否开裂等。
3、检查防尘罩内积尘情况，并清除灰尘。 4、检查橡胶密封圈有无龟裂和老化现象。

- 5、旋动固定螺母，清洗干净后重新上油，以免锈死。
- 6、检查支座本身高度变化，此变化反应聚四氟乙烯板的磨耗状况，当高度变化超过4mm时应大修。
- 7、检查防锈漆完好程度，如有脱落应用砂布磨出钢体并呈现出金属光泽后重新上漆。
- 8、特殊情况发生后（如地震、破坏性大风等），应及时检查上述内容

我公司可以研制建筑支座,现主要生产桥梁盆式橡胶支座、钢铰支座、铅芯支座、滑板支座、gqf型系列桥梁伸缩装置、桥梁板式橡胶支座、球型橡胶支座、橡胶止水带(条)、钢边止水带、桥梁支座、楼房抗拉支座等各种建筑用支座,欢迎各位咨询。网架钢结构万向转动球铰钢支座，万向滑动球铰钢支座，滑动球铰支座，橡胶止水带，651型橡胶止水带，橡胶制品，橡胶止水条，遇水膨胀止水条，桥梁支座，密封材料等，产品质量有保障，终身为您负责制，公司做出让利生产销售，欢迎新老客户。

销售电话180-0318-6272

qq:407397366