

自动高速绕线机|工字电感绕线机（自动上下料）

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 自动高速绕线机 工字电感绕线机（自动上下料） |
| 公司名称 | 珠海市艾森科技有限公司 |
| 价格 | 1.00/个 |
| 规格参数 | 加工定制:是 品牌:ASCEND 型号:RA3910、RA3912 |
| 公司地址 | 广东省珠海市南屏科技园屏西八路2号B栋一楼 |
| 联系电话 | 86-07568818599 |

产品详情

产品概述product overview

设备适用于工字电感线圈、可调电感、变压器线圈的大批量、高效率绕线。

equipment is suitable for high volume and high frequency winding of the dr core coil, chip inductors coil , transformer coil.

设备特点equip
ment features 设备核心标准件全部采用进口高品质元器件。the core standard parts are imported high-quality components.

主体全部采用铸铁精密加工制作，单机重量560kg保证设备稳定、高速、长期运行。the main body of winding machine is made of cast iron. the whole machine ' s weight is up to 820kg, which ensures the stability of the equipment.

设备的主轴夹具采用快速更换结构，不需要拆卸螺丝即可更换机种。equipment with fast replacing spindle fixture structure, which can be replaced without removing the screw.

适用线圈using scope工字电感线圈、可调电感、变压器线圈等。

i-shaped inductance coil、 chip inductors coil 、 transformer coil.

绕线机选项winder options

自动绞线机、气动剪刀、专用切刀、双线并绕、四线并绕、线嘴旋转（0°、90°）等。

automatic skeiner、pneumatic scissors、dedicated cutter、double winding、four lines winding、nozzle rotating（0°、90°）etc.

规格参数specifi

cations

| 型号 model | ra3910 | ra3912 |
|--|--|-------------------------|
| 主轴数number of spindles | 10 | 12 |
| 主轴最高转速(rpm) | 10000 | |
| max. spindle speed | | |
| 主轴间距(mm) center distance | 39 | |
| 主轴伺服马达功率(w) | 1000 | |
| spindle servo motor power | | |
| 骨架最大旋转直径(mm) | 19 | |
| max. bobbin rotating diameter | | |
| 上下料方式loading/unloading method | 人工放料，机器自动上下料 | |
| | artificial discharge , automatic machine loading and unloading | |
| 控制系统control system | 可编程序控制器，支持多轴插补运算programmable logic controller, support for multi-spindle interpolation operation | |
| 人机界面man-machine interface | 7寸彩色触摸屏7-inch color touch screen | |
| 快速夹具接口内径（mm） | 10 | |
| inside diameter of fast fixture | | |
| 适用线径(mm) applicable wire size | 0.03 ~ 0.4(追加气动剪刀可达0.6)0.03 ~ 0.4(additional pneumatic scissors ,it can be up to 0.6) | |
| xyz轴移动距离(mm) | x : 100 y : 140 z : 110 | |
| xyz axis moving distance | | |
| xyz轴最高移动速度(mm/sec)max. xyz axis moving speed | 260 | |
| 电源规格(v) electric power supply | ac 220v ± 10% , 50hz/60hz | |
| 功率(w)power | 1500 | |
| 气源规格(mpa) air supply | 0.5 ~ 0.7 | |
| 设备外形尺寸(mm) | 980(w)*1100(d)*1600(h) | 1060(w)*1100(d)*1600(h) |
| device dimensions | | |
| 重量(kg)weight | 560 | 580 |

本产品的加工定制是是，品牌是ASCEND，型号是RA3910、RA3912，电源电压是220伏，主轴方向是正反转，适用线径是0.02mm~0.2（mm），步序记忆容量是64MB