LX-9830G电压降检测仪,大电流电压降测量仪,直流电压降仪

产品名称	LX-9830G电压降检测仪,大电流电压降测量仪,直流电压降仪
公司名称	宁波江北瑞柯伟业仪器有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:瑞柯仪器 型号:LX-9830G
公司地址	浙江宁波江北区洪塘街道横山村前王1号
联系电话	18157427371

产品详情

lx-9830h直流电压降测试仪

输入电压ac220v 50/60hz

压降范围：dc0-199.9mv电压表显示精度：0.1mv±0.5% 1个字

电流范围：dc0-199.9ma显示精度：0.1ma±0.5%1个字，任意可调

开路电压：dc12v

lx-9830f大电流型直流电压降测量仪

适用范围

该仪器适用于测量开关触点、继电器、开关、线材线束、压接线端子、连接器等相关产品之压降测试本仪器有可调的大电流输出,微电压测试,数码管显示。也适用于类似产品之技术要求。

一、仪器参数：

1、输入电压:ac220v±10%,50hz2、工作电流:dc0-300.0a任意可调
恒流输出输出电流最大允差≤±1％3、毫伏表精度:4位半 dc0.1-1000.0mv最小精度 0.1mv

数字毫伏表:精度等级0.5级.

4、电流表精度:4位半 dc0.1-300.0a最小精度0.1a

精度等级0.5级.

lx-9830g电压降检测仪适用范围：该仪器适用于测量不可重接插头插销与连接插头引出线等类似接线口的电压降,从而判断接线口优劣,也可检查插头线在完成标准规定的弯曲试验次数后的断线情况。该仪器同时适用于测量开关触点、继电器、开关、线材线束、压接线端子、连接器等相关产品之电压降测试本仪器有可调的大电流输出,微电压测试,数码管显示。1.输入电压:ac220v+10%,50hz 2.工作电流:dc0~100a任意可调3.开路电压:dc0-32v任意可调，精度0.1v4.电压降范围:0~1000/999.9mv 5.电压表精度:±0.5%+4个半字 分辨率：0.1mv6.电流表精度:±0.5%+3个半字 分辨率：0.1a

本产品的加工定制是是，品牌是瑞柯仪器，型号是LX-9830G，测量范围是LX-9830G电压降检测仪,大电流电压降测量仪,直流电压降测试仪，尺寸是1（mm），电池种类是1，测量精度是1，电源电压是1（V），用途是LX-9830G电压降检测仪,大电流电压降测量仪,直流电压降测试仪