双绞双屏蔽电缆线RVSP2*0.5控制线RVVP2*0.5 RS485信号线通讯线

产品名称	双绞双屏蔽电缆线RVSP2*0.5控制线RVVP2*0.5 RS485信号线通讯线
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	1.60/个
规格参数	品牌:胜缆 型号:RVVSP2×0.5双绞 加工定制:是
公司地址	河北廊坊大城毕演马工业区
联系电话	0316-5960132 15932637551

产品详情

全铜国标485信号线 rvvsp 2芯双绞屏蔽线 rvsp 2*0.5平方电缆

产品规格：rvsp线2x0.5平方(18/0.19铜丝）

1、此款产品以优质无氧铜为导体，材质好，不易氧化。

共2芯，其中每根芯线由18根直径为0.19的纯铜丝绞合而成

芯线对绞后一起绞合 芯线,加了一层铝箔屏蔽，外面再包覆一层铜丝屏蔽编织网

外包pvc护套

2、主要用在各种家用电器、机械设备、电动工具、仪器仪表、楼宇对讲、监控设

备等设备中传输信号或者电源。

3、外观颜色、芯线尺寸以及护套材质可以根据不同需要定制；

也可根据客户需要定做综合线缆，可把各种设备控制线、信号线集成于一根线缆内，外加护套保护，使布线美观并延长线缆使用寿命。

详细参数：

电缆芯数×截面（mm2）	2x0.5mm2
导体结构	2x18/0.19(每根芯线由18根直径为0.19的纯铜丝绞合而成)
芯线根数	2
单线铜丝根数	218
单丝直径	0.19mm
绝缘厚度	-
绝缘最薄厚度	-
外形尺寸	-
阻燃 耐火 低烟无卤	可定制
标志耐擦性	耐擦
导体电阻	-
产品电压	300/500v
绝缘电阻70°C	-
常规包装	300米/卷
标称重量	-
芯线材质	纯无氧铜
绝缘	环保pvc（聚氯乙烯）

本产品的品牌是胜缆，型号是RVVSP2×0.5双绞，加工定制是是，芯数是2，护套材质是PVC，材料形状是圆线，拉伸强度是强，电线最大外径是6.8（mm），绝缘厚度是0.5（mm），线芯材质是无氧铜，净重是0.1（kg），标称截面是0.5平方（mm）