PC电镀油墨 丝印 金属 塑料表面电镀油墨

产品名称	PC电镀油墨 丝印 金属 塑料表面电镀油墨
公司名称	新丰也乐化学工业制造有限公司
价格	160.00/KG
规格参数	适用对象:PC电镀 塑料电镀、电镀表面 型号:YLPC43 着色力:100（%）
公司地址	广州市番禺区禺山西路329号海伦堡创意城一区C座6楼
联系电话	020-62322408 13432057902

产品详情

【产品信息】

产品名称：免处理PC电镀油墨

常规颜色：红、黄、蓝、黑、青色等

型号规格：YLPC43

生产厂家：新丰也乐

包装说明：1KG/桶

【产品描述】

免处理PC电镀系列油墨采用高级进口树脂和高级颜料经过细制研磨加工组合而成，整体的墨膜坚实亮丽，色彩柔和，是高级的网版油墨，适用于PS、ABS、AS、PC
、PVC、PP电镀面板的丝印和移印，对塑胶电镀表面无侵蚀、烧面等现象。

【适用材料】

各种电镀材料，真空电镀、PC电镀、水电镀、电镀制品（镀锌、镀银、镀金、镀钛）等塑胶材料。

【产品举例】

适用于电子机壳、手机外壳、塑胶玩具、家具配件、家用电器部件、耐高温车灯、镜面镜片、塑胶壳、工艺品、仿古电话、 化妆瓶盖、汽车反光灯等。

【使用说明】

1、网 板：250—350目聚脂丝网印版。

2、胶 刮：建议使用70-85度聚氨酯胶刮。

3、参考用量：300 目网板印刷约为35㎡/kg。

4、选用溶剂：为了印刷性能优良，使用前请加8-10%的稀释剂。

5、网板清洗：选用有机溶剂清洗（如：洗网水）。

【干燥条件】

印刷后自然挥发干燥，表干需5-10分钟，实干24小时。

或50-60℃烘烤5-10分钟。

【产品包装】

1公斤装、5公斤装、20公斤装

【注意事项】

1、该油墨属于单组份自干型油墨，严格测试性能须在印刷后48小时以上再进行。

2、使用前充分搅拌，用后随即封闭。

3、不得与其它类型油墨混合使用。

4、套色印刷应等前面印的颜色表干20分钟后再套印下一颜色，一定待油墨完全干燥后再进行包装。