

不锈钢气动腰鼓阀 气动腰鼓形切断阀 气动直通式截止阀

产品名称	不锈钢气动腰鼓阀 气动腰鼓形切断阀 气动直通式截止阀
公司名称	上海深菲阀门制造有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:SFV 型号:J611F
公司地址	浦东新区惠南镇双店路518号395室
联系电话	86-02160610978 13122775536

产品详情

不锈钢气动腰鼓阀 气动腰鼓形切断阀

气动直通式截止阀

深菲气动腰鼓阀主要性能参数：单作用和双作用 单作用（气动头通常为一个孔）；工作原理：根据弹簧复位达到开启和关闭的作用，分为常开型与常闭型。双作用（气动头通常为两个孔）；工作原理：给气控制其开关。压力范围：0-1.6mpa 介质温度：-10 ~+180 环境温度：-10 ~+60 阀体材料：不锈钢 密封材料：聚四氟乙烯 执行机构外壳：聚酰胺、不锈钢 气动腰鼓阀在生活中的应用：控制气体：中性气体，空气 控制液体：自动化工业控制流体、食品级乳工业、生活用水、普通管道流体介质等。

深菲气动腰鼓阀广泛应用范围：，啤酒饮料等灌装设备/beer & drinks filling machinery；，印刷纺织/textile printing&dying；，气体工业/gas industry；，制药及医疗设备/pharmacy & medical equipment；，化工行业/chemical industry；，高温灭菌/disinfection；，发泡机械/frothing equipment；，水污染处理/water sewage disposal。

深菲气动腰鼓阀工作原理：在非工作状态下，由于弹簧的作用，阀门常开或常闭。当执行器活塞被压缩气体作用时，阀门打开或关闭，双作用形式靠压缩气体来控制阀门开关

深菲气动腰鼓阀安装环境：，控制形式：直动式；，管道压力：max 1.6mpa(232psi)；，控制压力：0.3-0.8mpa(43.5-116psi)；，结构：角式，接口：dn10-dn100；，介质粘度：600mm²/s；，介质温度：-10度-+180度（ptfe）；，环境温度：-10度-+60度；，安装位置：任意位置（360度任选位置安装）。

深菲气动腰鼓阀安装与拆卸：，连接阀门至管道，确保阀体所附箭头与流体方向一致（阀体外侧箭头代表流体流动方向，安装请遵循）；，焊接式安装：焊接时请拆离执行器；，螺纹、法兰、快装式

安装：可正常安装； ，拆卸：拆卸前确保对阀门的气压已解除；轻卸；拆卸后保护好螺纹和密封材料； ，阀体与管道连接紧固需要足够的扭矩力 ，安装时，请确保管道内和接口处无残留物。 ，安装后，检测与连接处已密封完好，无泄漏，方可使用。

本产品的加工定制是是，品牌是SFV，型号是J611F，材质是不锈钢，连接形式是螺纹，适用介质是弱酸碱介质，压力环境是常压，工作温度是常温，外形是微型，流动方向是单向，零部件及配件是执行器，用途是截止，标准是GB，类型(通道位置)是角式，驱动方式是气动，规格是dn25