

# 厂家生产 免处理PE油墨 PP油墨 PE油墨

产品名称	厂家生产 免处理PE油墨 PP油墨 PE油墨
公司名称	新丰也乐化学工业制造有限公司
价格	160.00/KG
规格参数	粘度:100 ( S ) 型号:YLPE57 着色力:100 ( % )
公司地址	广州市番禺区禺山西路329号海伦堡创意城一区C座6楼
联系电话	020-62322408 13432057902

## 产品详情

### 【产品信息】

产品名称：免处理PE油墨

常规颜色：红、黄、蓝、黑、青色等

型号规格：YLPE57

生产厂家：新丰也乐

包装说明：1KG/桶

### 【产品描述】

免处理PE系列油墨采用高级进口丙烯酸树脂和高级颜料经过细制研磨加工组合而成，适用于PE、PP、三聚氰胺板材料的丝印，常温25度，低温48小时，不需烘烤，即可获得优异的附着力。

### 【适用材料】

主要用于PE、LDPE、HDPE、PP、OPP、BOPP、PET、PBT、PA尼龙、ABS、PVC、PC、PMMA亚克力等常用工程塑料制品的丝印移印。

### 【产品举例】

适用于瓶、罐加工，汽车部件，电子制品配件，电器产品配件，特种行业的产品等。

### 【使用说明】

- 1、网板：250—350目聚脂丝网印版。
- 2、胶刮：建议使用70-85度聚氨酯胶刮。
- 3、参考用量：250目网板印刷约为30m<sup>2</sup>/kg。
- 4、选用溶剂：719快干水，718中干水，783慢干水，因印刷环境温度、通用量及印刷图案大小不同进行适当选择。
- 5、网板清洗：选用有机溶剂清洗（如：洗网水）。

### 【干燥条件】

印刷后自然挥发干燥，表干需5-10分钟，实干48小时。

或者60 -80 烘烤15-20分钟。

### 【产品包装】

1公斤装、5公斤装、20公斤装

### 【注意事项】

- 1.该油墨属于单组份自干型油墨，严格测试性能须在印刷后48小时以上再进行。
- 2.使用前充分搅拌，用后随即封闭。
- 3.不得与其它类型油墨混合使用。
- 4.做好承印物的表面清除油脂及杂质工作，以促进附着效果。
- 5.使用时注意施工场所的通风状况良好，尽量避免皮肤直接接触。
- 6.本品不慎溅入口、鼻、眼、耳内，应用大量水清洗或直接求助医生。