

# 跳汰机,煤用跳汰机,选金跳汰机

产品名称	跳汰机,煤用跳汰机,选金跳汰机
公司名称	河南兴邦重工机器有限公司
价格	7000.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:兴邦重工 型号:型号齐全
公司地址	郑州中原西路与新田大道交叉口向南600米
联系电话	0371-67103552 15803886709

## 产品详情

【进料粒度】：0.1-30mm

【生产能力】：0-30t/h

【应用范围】：重金属矿，黑色金属矿分选作业

【产品介绍】：跳汰机选矿属于深槽分选作业，它用水作为选矿介质，利用脉动的垂直水流使入选矿物松散并按密度不同进行分选。

### 兴邦跳汰机特点

- 1、采用多室共用数控风阀技术。
- 2、采用锥形滑阀，工作可靠，故障率降低70%，能耗小，可满足不同媒质的分选需要，提高处理能力20%以上。
- 3、结构更加合理，便于运输和安装，设备载荷减少30%。
- 4、功率降低70%以上。

### 工作原理

跳汰室内筛板由冲孔钢板、编织铁筛网或算条做成，水流通过筛板进入跳汰室应使床层升起不大的高度并略呈松散状态，密度大的颗粒因局部压强及沉降速度较大而进入底层，密度小的颗粒则转移到上层。当水流下降时，密度大的细小颗粒还可通过逐渐紧密的床层间隙进入下层，补充按密度的分层鼓动水流运动的机构在早年采用活塞，活塞室设在跳汰室旁侧，下部连通，由偏心连杆机构带动活塞上下运动。

## 技术参数

型号	跳汰室 个	入选粒度 mm	冲程 mm	冲次 r / min	处理量 t / h	功率 kw
am-30	4	0 - 30	0 - 50	0 - 160	10 ~ 15	3.0
lta-1010	2	0 - 8	0 - 25	0 - 350	8 ~ 10	3.0
lta-1515	2	0 - 10	0 - 50	0 - 300	20 ~ 25	5.5
jt -1070	2	0 - 5	0 - 12	0 - 170	6 ~ 8	3.0
jt -1515	2	0 - 8	0 - 25	0 - 150	16 ~ 25	4 × 2
jt -2020	2	0 - 10	0 - 30	0 - 150	30 ~ 40	7.5 × 2
2ltc-8t	8	0 - 8	0 - 50	0 - 300	20 ~ 40	1.5 × 4

本产品的加工定制是是，品牌是兴邦重工，型号是型号齐全，别名是跳汰机，用途是重金属矿，黑色金属矿分选作业，给料粒度是按型号定（mm），电动机型号是按型号定，电动机功率是按型号定（kw），外形尺寸是按型号定（mm），重量是按型号定（t），槽型是按型号定，螺旋转速是按型号定，水槽坡度是按型号定，旋流器类型是按型号定，规格是规格齐全