

门架式可变情报板

产品名称	门架式可变情报板
公司名称	重庆创迪科技发展有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	重庆市南岸区丹龙路5号丹桂苑工业小区B栋第四层
联系电话	86 023 62766779 15923559130

产品详情

一、产品介绍门架式可变信息情报板 (cd/xsp·k·ii·a·m) 安装在高速公路车道的上方，由控制中心控制，以便在交通状况、天气状况等出现异常时及时提醒驾驶员，配合交通监控系统对交通流进行诱导和控制，并可显示宣传标语、口号、广告等。该型号专门针对高速公路要求制造，近几年已在各地广泛应用，用户反映良好。

二、技术参数

- 1.本屏可显示汉字、英文字母、数字、符号和简单的交通标志图形或限速值。字体、笔画的粗细、字间距、距屏两侧的距离均可调；
- 2.显示方式：静态显示、滚动显示和翻页显示
- 3.显示屏亮度 6000 cd/m²、led寿命 60000小时、mtbf 20000小时。
- 4.显示屏可在环境温度 -20 ~ 80 、湿度 95%的天气气候下工作。
- 5.显示效果及视觉效果：250米以外能清晰可见显示内容，近看显示美观，无明显毛刺，可视角度： 30 °。
- 6.通信接口: rs232或以太网可选
- 7.工作电压：ac220v ± 15%
- 8.最大功率：2kw
- 9.电源端子和机箱绝缘电阻：>100m
- 10.抗电强度：交流1500v, 10ma,1分钟无飞弧
- 11.防雷措施：所有的电路板或单元箱体均安装有雷电和浪涌保护器件，在控制器的机箱内安装有避雷器，凡接入控制箱的电源线和通信线均通过避雷器后接入。
- 12.防护等级：ip65