

直燃式热风炉/回转窑配套设备

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 直燃式热风炉/回转窑配套设备 |
| 公司名称 | 河南固德重型机器制造有限公司 |
| 价格 | 23000.00/个 |
| 规格参数 | 加工定制:是 品牌:固德重机 用途:为工业、干燥业、化工等行业小型热源设备 |
| 公司地址 | 河南 郑州 郑上路196号(东三十里铺工业园区) |
| 联系电话 | 0371-68185666 13592485999 |

产品详情

直燃式热风炉

直燃式热风炉概述：

直燃式热风炉属于非压力设备，以空气为导热介质，其占地面积小，产品结构合理，适合作为小型烘干热源使用。

直燃式热风炉工作原理：直燃式热风炉，是利用外界自然风在热风炉周壁循环预热后进入炉腔，在风机负压下进行工作的原理，以达到燃煤充分、节约能耗的效果，产品设计合理热效率高适合做为工业、干燥业、化工等行业小型热源设备。它主要应用于对产品外观要求不严格的热源行业。热风炉在风机的负压下，外界风由炉腔顶部进入炉腔，在炉腔内进行预热，进入炉膛，然后热空气进入回转滚筒，在高速引风机的负压作用下快速干燥物料水分，是小型干燥设备首选的配套热源设备。

直燃式热风炉技术特点：采用碳钢材料制造，安全可靠；操作方便，易于维护；设备结构紧凑，占地面积小，适用面广；采用意大利进口燃烧机，燃烧完全，无环境污染；热效率高，出风温度易调节。

直燃式热风炉参数：

| 型号 | Isr-6 | Isr-10 | Isr-20 | Isr-30 | Isr-40 | Isr-60 |
|---------------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 额定供热量m w/h | 0.07 | 0.12 | 0.23 | 0.35 | .047 | 0.7 |

| | | | | | | |
|-----------|------|------|------|-------|-------|-------|
| 热效率% | > 70 | > 70 | > 70 | > 70 | > 70 | > 70 |
| 耗煤量kg/h | 10 | 40 | 40 | 60 | 92 | 124 |
| 耗电量kw/h | 3 | 705 | 10.5 | 14 | 15 | 26 |
| 送风量m3/h | 1200 | 8000 | 8979 | 13467 | 20000 | 24223 |
| 设计风阻mmh20 | < 60 | < 70 | < 70 | < 80 | < 82 | < 85 |

直燃式热风炉运输，安装和调试:供方负责主体设备的安装与调试，直到设备正常运转；需方负责供气系统，供电和必要的操作平台等；

注：采用意大利雅路燃烧机；热风炉主机保温采用硅酸铝纤维棉，外侧为蓝色彩钢板包覆。热风炉启动方便，空气升温速度快，操作维护方便，热风炉启停时热损失小。

河南固德重型机器制造有限公司正是深谙产品品质在商战中所扮演的重要角色，所以“固德”一直坚持严格控制把关每一个环节、每一道工序，从设计研发到生产作业各个环节的质量状况。“固德”的检测系统流程均按照国际先进的行业标准要求，自产皮设计就纳入一套极其严峻、精确的程序之中，从设计、选材、制造、组装到运行，每个环节都要经历苛刻的检测程序，将精度控制到最严密，将产品品质控制到最优异，对每一细微之处的精益求精，都控制到最完美，让客户在使用的同时，深切感受到“固德”严谨务实的品质宗旨。

售前：（1）设备型号的选择。（2）根据客户的特殊要求，设计制造产品。（3）公司免费派工程技术人员到用户现场为用户规划场地、设计最佳流程和方案。售中：（1）产品的验收。（2）协助客户拟订施工方案。（3）为客户培训技术人员。售后：（1）免费指派专门的售后服务人员，到达现场指导客户安装调试。（2）设备安装调试。（3）现场培训操作人员。（4）成套设备安装完后，留下1-2名专技术人员免费协助客户现场生产直到用户满意为止。

河南固德重型机器制造有限公司

电 话：86 0371 68185666

传 真：86 0371 68183666

移动电话：13592485999

地 址：中国 河南 郑州市中原区 郑上路196号（东三十里铺工业园区）

邮 编：450042

公司主页：<http://www.goodzj.com/>

本产品的加工定制是是，品牌是固德重机，用途是为工业、干燥业、化工等行业小型热源设备，型号是LSR，功率是3（KW），外形尺寸是445x155（m），重量是12000（kg）