# 2.2mm聚酯托幕线温室大棚用塑钢线

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 2.2mm聚酯托幕线温室大棚用塑钢线 |
| 公司名称 | 南通新帝克特种纤维有限公司 |
| 价格 | 165.00/个 |
| 规格参数 | 品牌:ntec |
| 公司地址 | 南通市港闸区天通路68号 |
| 联系电话 | 0513-85565270 13814726275 |

# 产品详情

聚酯托幕线广泛应用于现代农业温室工程。其产品主要有黑、透明两种颜色，黑色托幕线主要用于温室外拉幕系统及室外遮阳棚，做托压膜线之用。产品还可以用于葡萄园的支撑线；透明色托幕线用于室内部分金属结构的替代品。我司生产的“ ntec新帝克 ”牌聚酯托幕线具有强度高、不易断裂、表面光滑、防酸碱、抗UV辐射、耐气候老化等特点，故使用寿命长；技术水平先进，在国内同行业居领先地位，深受广大用户的信赖和喜爱。

产品特点1、UV抗紫外线稳定性：塑钢线具有很长的寿命，在欧洲南部对透明塑钢线超过30个月的室外使用测试表明，塑钢线的断裂强度仅减少到35%，黑色塑钢线的强度降低更少。这就意味着塑钢线在各种恶劣条件（塑钢线在环境温度 -40oC~70oC的情况下即可完全保持其力学性能和几何尺寸不变。3、拉伸特性：塑钢线的拉伸率较低的固此能够承受更大的张力，并且可以被张紧。塑钢线特别适合用于拉线和拉索的场合，采用塑钢线可以减少塑钢线的用量，并能够长期地保持张紧状态而不松弛。塑钢线在低温下的拉伸强度较其在常温下的强度要高，因此塑钢线的尺寸稳定性特别适合用于冬季低温环境。4、塑钢线的表面光滑，其表面的摩擦系数仅为0.1，因此塑钢线在使用时，不会出现“蠕变”现象。塑钢线的表面光滑，其对遮阳材料的磨损、保温幕布的磨损作用小，避免了对塑料棚膜的磨损。表面无毛刺，表面光滑，其间不会产生静电吸尘现象，使塑钢线产品在使用过程中张紧后不会下垂。
5、耐候性：塑钢线产品具有抗老化老化性，使塑钢线产品在使用过程中张紧后不会下垂。
6、产品环保：塑钢线产品无腐蚀、无污染，易分解。

产品特性1、经济性：塑钢线的平均比重比钢丝、铁丝低80%，价格更经济实惠。
2、韧性：塑钢线具有高强度、低伸长率，能够满足不同用户的实际需要。
3、化学性：塑钢线具有耐酸碱、抗紫外线、不生锈的特性，使用更持久。
4、抗压性：塑钢线具有很强的抗压性能。
5、环保性：塑钢线无腐蚀、无污染，起到环保作用。

塑钢线应用（1）在葡萄种植中的应用
塑钢线可以作为葡萄的支撑线使用，它可以在环境温度 -40oC~70 oC的情况下可以完全保持其力学性能和几何尺寸不变，不会伤害到葡萄枝叶及果实，添加紫外线吸收剂可以避免强光照射的损害，同时化学性能稳定可以耐酸耐碱，切割刚刚结束时，塑钢线能加到甘蔗所生长的酸性土壤中，具有极强的抗腐蚀性，因此稳定性足，抗酸耐碱表面极滑，结如初