

手动换向阀34SFM-6-A

产品名称	手动换向阀34SFM-6-A
公司名称	德州市金力士液压机具有限公司
价格	2.00/个
规格参数	品牌:金力士 型号:34SFM-*/34SFO-*
公司地址	德州经济开发区抬头寺乡工业园
联系电话	0534-2794810

产品详情

品牌	金力士	型号	34SFM-*/34SFO-*
适用范围	在液压系统中起换向（改变液流方向）和开关（接通或切断液流）作用	产品别名	转阀
材质	钢件	适用介质	矿物质液压油、高水基液体
适用温度	-15-80（ ）	公称压力	80（ MPa）
安装形式	***		

此手动换向阀为超高压换向阀，具有如下特点：

- 1.换向阀使用压力高，最高压力可达80mpa。
- 2.换向阀为超高压板式结构，结构紧凑，使用灵活。
- 3.此阀采用钢球定位，位置准确，可靠。
- 4.换向阀为板式连接，配用专用连接阀块可变为管式连接。
- 5.此阀内泄露小，本身具有保压功能，如外加专用保压阀，可使保压更持久。

使用条件：

最大压力：80mpa

最大流量：20l/min

工作介质粘度：10 - 350cst

工作介质温度：-15 - 80度

适用介质：矿物质液压油、高水及液体

介质过滤精度：25

重量：1.5kg