

YY系列框式压力机 金力士

产品名称	YY系列框式压力机 金力士
公司名称	德州市金力士液压机具有限公司
价格	2.00/只
规格参数	品牌:金力士 适用范围:适用于金属材料的压制成型工作
公司地址	德州经济开发区抬头寺乡工业园
联系电话	0534-2794810

产品详情

品牌	金力士	型号	YY-10 YY-20 YY-50 YY-100
适用范围	适用于金属材料的压制成型工作	产品别名	压力机
材质	45号钢	适用介质	矿物质液压油
公称压力	63/2.5 32/2.5 (MPa)		

yy系列框架式压力机是采用我厂生产的工具油缸及手动（电动）泵站组成的液压机，具有结构简洁，配置灵活，适用范围广，可应用于机械加工，维修等进行校直、拆弯、装配、拆卸等作业。标准配置

- 1.高低压双流量柱塞泵液压系统
- 2.工作台液压升降机构
- 3.矩形定位槽工作台
- 4.具有点动、自动控制标准电气箱
- 5.脚踏控制开关
- 6.淬火处理的标准压头

外形尺寸图：

技术参数：

型号	yy-10	yy-20	yy-50	yy-100	yy-200
----	-------	-------	-------	--------	--------

液压机额定吨位 (kn)		100	200	500	1000	2000	
液压机 机架参数	a	475	685	950	1200	1400	
	b	920	1250	1700	2100	2518	
	c	200	300	450	500	630	
	d	172	195	195	150	320	
	e	720	1035	1440	1760	2030	
	f	250	400	900	1160	1300	
	g	70	140	250	280	370	
	h	75	80	150	200	200	
液压机 液泵站参数	额定工作压力(mpa)	高压	63	63	63	32	32
		低压	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
	额定流量(l/min)	高压	0.6	0.8	2.0	4.5	13
		低压	4	6	9	16	50
	电动机率(kw)		0.75	1.5	3	4	5.5
	油箱容积(l)		20	30	45	80	250
	泵站尺寸 (长 × 宽 × 高)mm		390 × 300 × 486	450 × 350 × 615	450 × 410 × 660	950 × 500 × 810	1100 × 700 × 1050
液压机重量(kg)	机架	130	260	520	1210	2300	
	泵站	42	36	75	100	190	