

变压器工厂店各种特殊电压及非标订制各种变压器

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 变压器工厂店各种特殊电压及非标订制各种变压器 |
| 公司名称 | 上海赣兴电器设备制造有限公司 |
| 价格 | 8750.00/个 |
| 规格参数 | 电压比:690/480/380/220/110 电源相数:三相 额定功率:50 |
| 公司地址 | 上海闵行区漕宝路九星路 |
| 联系电话 | 021-54289968 18049751689 |

产品详情

产品概述(dg、sg、sbk单三相干式变压器)

dg、sg、sbk系列单、三相干式变压器，是我公司多年来采用优质材料和先进的工艺技术而生产，具有防潮、维护方便等优点，能深入负荷中心，可用于地铁、高层建筑、机场、车站、码头、企业及隧道等输配电场所。dg、sg系列单、三相干式变压器，主要用于交流50—60hz，电压不超过15000v的各种供电场所、产品的各种输入、输出电压、联接组别、抽头线组容量的分配，均可根据用户要求进行精心设计与制造。

变压器--使用条件(dg、sg、sbk单三相干式变压器)

1、环境温度：-15 —+40 2、海拔高度：3、相对湿度：4、安装场所无严重影响变压器绝缘的气体蒸汽、化学沉积、灰尘、污垢及其它爆炸和腐蚀性介质。5、凡不符合上述规定的特殊使用条件，应由使用单位和我厂协商确定。

主要技术特征(dg、sg、sbk单三相干式变压器)

1、输入电压：额定电压 $\pm 10\%$ 2、输出电压：额定电压+5%（空载） 3、效率：98% 4、波形失真：无附加波形失真 5、功能：具有输入电压、输出电压、电流等指示 6、保护：具有过流保护 7、可长期连续长期无人值守工作 8、绝缘电阻：50m 9、电气强度：工频正弦电压2500v历时一分钟无击穿及闪络现象 10、过载能力：二倍的额定电流，维持一分钟。

变压器--外形尺寸(dg、sg、sbk单三相干式变压器)

| 型号(kva) | 外形尺寸长×宽×高(cm) m) | 安装尺寸(cm) | 外壳尺寸长×宽×高(cm) | 变压器重 |
|---------|---------------------|----------|---------------|------|
| sg-10 | 42×21×42 | 135×310 | 70×35×77 | 90 |

本产品的电压比是690/480/380/220/110，电源相数是三相，额定功率是50，防潮方式是开放式，冷却形式是干式，频率特性是低频，品牌是上海赣兴，绕组形式是三绕组，铁心形式是壳式，铁心形状是E型，外形结构是立式，效率()是97%，型号是DGDSGSBKSGJMBJBKZSGKSG，加工定制是是，应用范围是电力