

## 三件套恒温恒湿机专用水杯 现货出售

产品名称	三件套恒温恒湿机专用水杯 现货出售
公司名称	东莞市皓天试验设备有限公司
价格	150.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:皓天 型号:SMC
公司地址	东莞常平镇黄泥塘工业区新兴大道103号
联系电话	86-0769-81085066 15876479090

## 产品详情

### 三件套恒温恒湿机专用水杯 现货出售试验箱专用水杯

2014年皓天开业啦，皓天设备去年仓库有大量库存，有需要急标准机型的，赶紧抓紧机会拨打热线订购，可随时发货。工作室尺寸宽\*高\*深：400\*500\*400，以mm为单位。这个尺寸符合皓天标准型恒温恒湿试验箱的尺寸，型号归定为smc-80pf，温度范围标准型的也有5个选择。

### 三件套恒温恒湿机专用水杯 现货出售试验箱专用水杯

箱体结构特点箱体采用数控机床加工成型，造型美观大方、新颖并采用无反作用把手，操作简便。箱体内胆采用进口高级不锈钢（sus304）镜面板或304b氩弧焊制作而成，箱体外胆采用a3钢板喷塑。采用微电脑温度湿度控制器，控温控湿精确可靠。大型观测视窗附照明灯保持箱内明亮，且采用双层玻璃，随时清晰的观测箱内状况。设有独立限温报警系统，超过限制温度即自动中断，保证实验安全运行不发生意外。可选配记录仪，打印机能打印记录设定参数和扫描出温湿度变化曲线，4~20ma标准信号。箱体左侧配直径50mm的测试孔。

### 三件套恒温恒湿机专用水杯 现货出售试验箱专用水杯

产品用途本系列试验设备是航空、汽车、家电、科研等领域必备的测试设备，用于测试和确定电子电工、材料及其他产品在进行高温、低温、或恒定湿热试验的温度环境变化后的参数及性能。

三件套恒温恒湿机专用水杯 现货出售试验箱专用水杯

规格与技术参数型号 smc-80pf

工作室尺寸(w\*h\*d)mm 400\*500\*400

功率: 4.0(kw)温度范围: -40 ~ 150 湿度范围: 20 ~ 98%r.h波动/均匀度:

$\pm 0.5$  /  $\pm 2$  湿度偏差: +2、-3%r.h升温速率: 1.0 ~ 3.0 /min 降温速率: 0.7 ~ 1.0 /min控制器:

进口微电脑温湿度集成控制器.精度范围: 设定精度: 温度  $\pm 0.1$  、湿度  $\pm 1\%$ r.h, 指示精度: 温度  $\pm 0.1$

、湿度  $\pm 1\%$ r.h传感器: 铂金电阻.pt100 /mv加热系统:全独立系统, 镍铬合金电加热式加热器加

湿系统:外置隔离式, 全不锈钢浅表面蒸发式加湿器除湿系统:采用蒸发器盘管露点温度层流接触除湿方式

供水系统:加湿供水采用自动控制.且可回收余水.节水降耗制冷系统:法国原装“泰康”全封闭风冷式压缩

机制冷方式循环系统:耐高温低噪音空调型电机.多叶式离心风轮外箱材质:优质碳素钢板.磷化静电喷塑处理/

sus304不锈钢雾面线条发纹处理内箱材质: sus304不锈钢优质镜面光板保温材质:聚氨酯硬质发泡/超细玻璃

纤维绵门框隔热:双层耐高低温老化硅橡胶门密封条标准配置:附照明玻璃视窗1套、试品架2个、测试引线

孔(50、100mm)1个安全保护:漏电、短路、超温、缺水、电机过热、压缩机超压、过载、过电流保护/

控制器停电记忆电源电压:ac380v  $\pm 10\%$ 50  $\pm 0.5$ hz三相四线制使用环境温度:

5 ~ +30 85%r.h注:1、“sm”为恒温恒湿试验箱型号。

2、以上数据均在环境温度(rt)25 工作室无负载条件下测得

本产品的加工定制是是,品牌是皓天,型号是SMC,材质是进口高级不锈钢(SUS304)镜面板或304B氩弧焊制作而成,箱体外胆采用A3钢板喷塑,温度范围是-40 ~ 150( ),湿度范围是30 ~ 98%(RH),工作室尺寸是400\*500\*400(mm),电源是AC220V,适用范围是航空、汽车、家电、科研等领域必备的测试设备