

# 生化培养箱LRH-250F

产品名称	生化培养箱LRH-250F
公司名称	河南泰洪升仪器设备有限公司
价格	9800.00/个
规格参数	类型:生化培养箱 品牌:上海捷呈 型号:LRH-250F
公司地址	河南郑州市中原区西流湖街道铁炉村南街57号
联系电话	86 371 18736006715 18736006715

## 产品详情

顺应世界环保潮流，无氟将是我国制冷设备发展的必须趋势，实验设备快人一步全新无氟设计，使你始终走在健康的前面。国际品牌压缩机和循环风机，效率高、能耗低，不仅促进节能，而且使用寿命长，可将噪声降至更低限度，与传统低温设备相比，降温时间减少40%以上。

- 紫外杀菌系统。定期消毒，可有效的防止细胞培养期间的污染。（选配或霉菌培养箱具有此功能）
- 适用于环境保护、卫生防疫、药检、农畜、水产等科研、院校、生产部门。是水体分析和bod测定，细菌、霉菌、微生物的培养、保存、植物栽培、育种试验的专用恒温设备。
- 采用先进的数控加工设备生产的产品；供工矿企业、化验室、科研单位等作微生物、种子发芽、细菌、细胞培养等。
- 升级版声光报警环境扫描微电脑芯片，具有更强大的数据处理功能
- lcd大屏幕背光液晶显示屏显示各设定参数和实测参数
- 高性能的恒温功能，避免样品的蒸发干枯
- 考虑极致的安全保护设计，实现对人员、样品和设备的三重安全保护

- 安全功能：停电报警、传感器故障报警、超温报警、独立式过升防止器、独立式超温保护器（可调）、独立式漏电、过电流跳闸保护。附属功能：自动停机、自动开机、自监视计时器、来电恢复、参数加密、参数记忆、温度表示校正、rs-232接口和嵌入式微型打印机数据输出等。（除红色功能外，需要选配）
- 具有断电恢复功能，在外电源突然失电又重新来电后，设备可自动按原设定程序恢复运行
- 具有自动启动压缩机、平衡温度、自动为压缩机化霜、省去传统繁琐的维护！节省使用者宝贵时间并有效增加设备使用寿命。
- 极富美学设计理念的流线型豪华整机造型，静电喷塑箱体，大屏幕钢化玻璃视窗
- 采用镜面不锈钢氩弧焊制作而成，箱体外采用优质钢板，造型美观，新颖。镜面不锈钢内衬，仪器永无锈蚀之虑。
- 采用具有超温偏差保护、数字显示的微电脑p.i.d温度控制器，带有定时功能，控温精确可靠。
- 热风循环系统由能在高温下连续运转的风机和合适风道组成，提高工作室内温度均匀。
- 采用新型的合成硅密封条，能长期高温运转，使用寿命长，便于更换。
- 可配打印机或rs485接口，用于连续打印或计算机，能记录温度参数的变化状况。（选配）
- 赠送使用视频教学

产品名称	生化培养箱
产品型号	lrh-250f
显示方式	液晶一屏显示
电源电压	ac220v 50hz
控温范围	4 ~ 60
温度分辨率	0.1
制冷方式	自动
压缩机化霜方式	自动
波动度	± 0.1
工作环境温度	5 ~ 40
输入功率	650w
内胆尺寸 (w*d*h) mm	520*480*1000
外形尺寸 (w*d*h) mm	620*750*1540
载物托架 (标配)	2块(任意调节位置)
定时范围	1 ~ 9999 min
售后	全国上门服务
开门方式	手动开门
观察窗	整块钢化玻璃
容积	250l

库存情况

现货

本公司电热恒温培养箱另有容积为：任意选购！

本产品的类型是生化培养箱，品牌是上海捷呈，型号是LRH-250F，有效容积是250L（L），温度范围是4-60（ ），温度波动度是0.5（ ），温度均匀度是1（%），电源电压是220（V），功率是650（W），尺寸是620\*750\*1540（mm），工作室尺寸是520\*480\*1000（mm），加工定制是是