

柴油机综合测试仪--机械表

产品名称	柴油机综合测试仪--机械表
公司名称	宁波奇成阀门有限公司
价格	30.00/个
规格参数	加工定制:否 品牌:上海沪豪仪表厂 型号:TSW-102型
公司地址	江东区宁穿路375号6幢5-1
联系电话	82182555

产品详情

tsw-102型船用温度计 主要技术参数 1.测量范围：tsw-10型0-105度 2.表面直径：60mm

3.仪表净重为(不包括毛细管)350g。(毛细管每米为50g) 使用维护注意事项 1.温度计应使用在周围空气温度为-10oc- +55oc和相对湿度不大于95%的环境中。 2.温度计应垂直安装在没有振动的安装板上。(不超过30hz) 3.感温器必须全部浸入在被测介质中，并尽可能使感温器插入最大深度，以减少 由于感温器安装螺栓散热而引起的误差，被测介质需经常流动。 4.安装时，毛细管应引直，每相隔不大于300毫米距离用轧头固定起来，毛细管的 弯曲半径不应小于50毫米。 5.温度计经常的工作温度，应在测量范围的1/2-3/4处。 6.在任何情况下(无论搬运、按装或使用)，温度计应避免振动、碰撞和冲击。 7.如测量对铜和铜合金有腐蚀作用的或压力大于感温器所能耐的公称压力的介质 时，感温器必须加保护管。我公司专业生产：玻璃温度计，v型温度计，二等标准水银温度计，实验室精密温度计，金属套温度计，双金属温度计，玻璃转子流量计，u型压力计,液位计，热电偶，热电阻

常州市双发热工仪表厂

电话：0574-56223866

联系人：屠贤良

传真：0574-56223866

手机：13957808934

本产品的加工定制是否，品牌是上海沪豪仪表厂，型号是TSW-102型，测量范围是0-105度