

H12W-16P不锈钢304丝扣底阀

产品名称	H12W-16P不锈钢304丝扣底阀
公司名称	欧电阀门有限公司
价格	1000.00/个
规格参数	品牌:欧克 型号:不锈钢底阀 材质:不锈钢
公司地址	浙江省温州市龙湾区标准厂房蓝田基地
联系电话	86-057756666773 18067766006

产品详情

底阀概述：底阀是一种节约能源的阀门,一般安装在水泵水下吸管的底端.限制水泵管内液体返回水源,起着只进不出的功能.阀盖上有多个进水管和加强筋,起到了不易堵塞,主要应用在抽水的管路上.水道和支承的作用.口径有单瓣,双瓣,多瓣型.有法兰连接和螺纹连接。其他名称：内螺纹升降式底阀、井底阀、吸水阀、滤水阀、莲蓬头；升降式底阀 - 法兰井底阀；旋启式底阀 - 法兰旋启式井底阀。底阀应用范围：上海好施阀门生产的底阀设计合理，制造工艺先进，安装、使用、检修方便。并具有摩擦阻力小，使用寿命长，节能等优点，广泛适用于石化、化工、纺织、印染、冶金、矿山、排灌等行业的水泵配套设施。底阀结构特点：1.底阀结构不论是从流量，还是从工艺要求来看都很理想，此外在排空的时候不会产生湍流现象。2.可提供所有现行国际标准的接口，如焊接式，卡箍式或螺纹式等。3.阀体表面可根据客户要求采用机械抛光或电抛光，精度可达到0.25um。4.底阀可配手动，也可配备气动每台水泵要安装一只底阀，底阀通常安装于水面以下，而水上式底阀则安装于水面上，它是老式底阀的更新换代产品，是理想的引水设备而且亦可取代真空泵及抽真空装置。底阀零件材料与工况：阀体材料可为us304.sus316l当然也可根据客户的要求采用其他的合金钢。底阀主要尺寸及重量：描述：底阀焊接在容器的最底部，从而可以达到最佳的排空，清洗，消毒的效果。此外还可根据操作过程中各项工艺要求将工作介质很好的混合。罐底阀尽可能靠近罐底壁，从而达到无死角的效果。

本产品的品牌是欧克，型号是不锈钢底阀，材质是不锈钢，适用范围是泵，产品别名是底阀，连接形式是法兰，公称通径是DN100（mm），适用介质是水、油、酸，主体材料是不锈钢，用途是节能，压力环境是1.6-6.4，工作温度是-40-425，标准是国标，外形是大型，流动方向是单向，驱动方式是手动，形态是球式