

螺旋输送机图纸螺旋给料机销定制

产品名称	螺旋输送机图纸螺旋给料机销定制
公司名称	安徽华宏机械设备有限公司
价格	10000.00/台
规格参数	品牌:华宏 型号:DTII DTII(A):非标
公司地址	安徽省马鞍山市含山县经济开发区昭关路
联系电话	0555-4316577 18605559599

产品详情

螺旋输送机

- 1.既可全封闭输送，消除粉尘污染，也可敞输送。
- 2.输送量大、隔热效果好，不需冷却装置，耗电少。
- 3.结构简单、调试容易、易损件品种少、维修方便。
- 4.启动、停机迅速、运转平稳，隔振性能好、燥音小。
- 5.安装方便，不需专用地基及地角螺栓，便于移动位置。
- 6.单机输送机距离可达20米，多机软连接可随需要任意延长。
- 7.可以多点进、卸料，适宜于水泥熟料及矿渣库底、库顶输送

结构新颖合理，技术指标先进，密封性能好，适用性强，整机噪音低，操作维修方便，进出料口布置位置灵活。被广泛地使用在建材、电力、化工、冶金、煤炭、铝镁、机械、轻工、粮食及食品行业：适用于水平或小于20度。倾角，输送粉状和小块物料。螺旋输送机不易输送易变质的、粘性大的、易结块状物料。

wls无轴螺旋输送机主要用于输送污泥、栅渣等，输送机输送方向由螺旋叶片的螺旋方向决定，可双向输送。本输送机可密闭输送，防止环境污染。

wls无轴螺旋输送机采用全封闭输送和易清洗的螺旋表面，可保证环境卫生和所送物料不受污染、不泄漏。扭距大、能耗低。由于螺旋无轴，物料不易堵塞，排料口不堵塞，因而可以较低速度运转，平稳传动，降低能耗。输送量大。输送量是相同直径传统有轴螺旋输送机的1.5倍。输送距离长。单机输送长度可达60米。并可根据用户需要，无轴螺旋输送机采用多级串联式安装，超长距离输送物料。能机动工作。

无轴螺旋输送机结构形式的设计保证所处理的物料流通，无堵塞；在工作过程中设有排水功能。

无轴螺旋输送机主要由无轴螺旋、u型螺旋槽、盖板、衬板、进、出料口、排放口和驱动装置组成，物料由进料口输入，经无轴螺旋推动后，由出料口输出。

无轴螺旋输送机没有高速运转的零件，至使传输螺旋磨损低，设备能耗省、噪音低。

无轴螺旋输送机安装方便，只需采用膨胀螺栓将型钢支撑固定在混凝土基础上即可，它既能间歇运行，也能每日24小时连续运行。