

380V/690V进口设备专用三相干式隔离变压器380V/200V

产品名称	380V/690V进口设备专用三相干式隔离变压器380V/200V
公司名称	上海红隆电气制造有限公司
价格	2460.00/个
规格参数	电压比:380V220V200V 电源相数:三相 额定功率:15
公司地址	上海市嘉定区外冈工业园区
联系电话	021-39100828 13816999429

产品详情

详细说明：

产品编号：61820193216	
产品名称：	sbk/sg三相干式隔离变压器
规格：	sbk/sg
产品备注：	
产品类别：	变压器系列

产品说明

产品概述

sg系列三相干式隔离变压器是我公司多年来采用优质材料和先进工艺技术而生产。主要用于交流50-60hz，电压不超过500v的各种供电场所。产品的各种输入、输出电压、连接组别、抽头线组容量的分配，均可根据用户要求进行精心设计与制造。更具有防火、防潮、安全可靠、节约电能及维护方便等优点。

<p>使用场合</p> <p>广泛用于地铁、高层建筑、机场、车站、码头、工矿企业及隧道的输配电等场所。</p> <p>注意</p> <p>安装场所无严重影响变压器绝缘的气体蒸汽、化学沉积、灰尘、污垢及其它爆炸和腐蚀性介质。凡不符合上述规定的特殊使用条件，应由使用单位和我厂协商确定。</p> <p>产品性能 (sg三相干式隔离变压器)</p>			
输入电压	额定电压 ± 10%	波形失真	无附加波形失真
输出电压	额定电压 +5% (空载)	过载能力	二倍的额定电流，维持一分钟
工作频率	50—60hz	绝缘电阻	50m
效率	95%	环境温度	-15 —+40
电气强度	工频正弦波电压2000v历时1分钟无击穿及闪络现象	保护	具有过流保护，可长期无人值守
相对湿度：	<90%	海拔高度	<1000m
		功能	具有输入电压、输出电压、电流
<p>订货要求：注明型号，额定容量，输入、输出电压，相数，三相需注明初级、次级联结组别(建议联结组别d/y或d/yn)，使用环境温度（标准40 ），是否需要防护罩壳等其他条件。</p> <p>注意事项</p> <p>购买前，先估算好您所用的电器总容量，并选用足够容量的变压器，确保瞬间启动时不烧坏变压器。</p> <p>本变压器严格按国家有关标准设计生产。当您使用多绕组（多控制电压）的变压器，容量应按电压比相应增加变压器容量，以免烧坏变压器。</p> <p>安装前，应仔细校核铭牌所列各项数据是否符合您的要求，确认无误后，方可安装使用。</p> <p>通电工作后，变压器铁芯和线圈将发热（但温升不超过80 ），属正常现象，若温升超过80 ，甚至冒烟，则应切断电源开关，重新检查您所用的电器容量。</p> <p>在运输中，应尽可能避免碰撞，切勿受潮，使用时请注意维护，以保护变压器使用寿命。</p>			

本产品的电压比是380V/220V/200V，电源相数是三相，额定功率是15，防潮方式是开放式，冷却方式是油浸自冷式，冷却形式是干式，频率特性是低频，品牌是红隆，绕组形式是自耦，铁心形式是心式，铁心形状是E型，外形结构是立式，型号是SG，加工定制是是，应用范围是隔离