

华环H5003/H5001 PCM接入设备

产品名称	华环H5003/H5001 PCM接入设备
公司名称	北京新桥华泰科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:华环 型号:H5003
公司地址	北京市海淀区树村厢黄旗甲100北京都宜宾馆122室
联系电话	15011064685

产品详情

h5003设备是一款集成度较高的多功能综合业务接入设备，具有两个标准的e1传输接口，可提供30路话音和异步数据的接入，支持fxo/fxs/磁石/四线等多种话音业务、rs232/rs422异步数据。该设备可提供两个e1传输方向，也可以工作于1+1保护模式。

h5003设备的主要特点：

- 1、支持adm或tm两种工作模式，adm沿途下线模式支持2个传输方向，tm终端模式提供1+1传输保护；
- 2、具有2个标准e1接口，满足itu-t g.703建议；
- 3、话音接口支持30路二线电话（fxo/fxs/热线/2100hz磁石），或22路二线电话+8路四线音频+4路e/m信令，满足itu-tg.711、g.713建议；
- 4、rs232异步数据最多支持30路；rs422异步数据最多支持8路；
- 5、面板上具有丰富的指示灯，方便操作和故障诊断；
- 6、adm模式支持64kbit/s监控功能，每路e1可任选一个64kbit/s时隙做监控通道；
- 7、19英寸1u标准机箱，体积小，节省设备所需空间；
- 8、-48v直流供电，或-48v直流/100~240v宽范围交流双模供电；
- 9、支持底层程序和fpga程序的在线升级更新。

