

# 浙江明精厂家 衬氟衬里阀门 防腐隔膜阀 衬氟手动隔膜阀

产品名称	浙江明精厂家 衬氟衬里阀门 防腐隔膜阀 衬氟手动隔膜阀
公司名称	浙江明精防腐阀门有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:浙江明精 型号:G41F46-10C 材质:衬氟
公司地址	浙江省永嘉县瓯北镇浦一工业区
联系电话	0577-67311388 13676523783

## 产品详情

温馨提示：

由于市场价格浮动影响，以上产品价格属性仅供参考，详情以来电或旺旺在线咨询为准，真诚期待与您的合作，也希望能把我们最好的服务，最优质的产品传递给您！！

衬氟隔膜阀其启闭件由钢制阀瓣与橡胶膜片及氟塑料隔膜组成，并将阀体内腔与阀盖内腔隔开，具有密封可靠、便于安装、维修、结构简单等特点；适用于小于180 的各种浓度的王水、硫酸、盐酸、氢氟酸和各种有机酸、强酸、强氧化剂的介质。广泛适用于石油、化工、电力、食品、药品、城市建设管路上使用。 本衬里隔膜阀结构为屋脊式，其启闭件由钢质阀瓣与橡胶衬垫及氟塑料隔膜组成，并将阀体内腔与阀盖内腔隔开，以达到截断与接通介质的目的。由于阀体与阀盖之间的隔膜直接截断和隔离介质，所以省去填料密封机构，避免了介质的内漏和外泄。隔膜在反复交变负荷的作用下，容易被损坏，应视工况介质特性进行定期更换，更换隔膜非常简便。屋脊式隔膜流道无运动部件阻挡，无缝隙，流道内没有凹穴，因此流体不会沉积在体腔内，对于食品、医药类工业管道非常适用。隔膜阀全开和全关的位置行程设计的比较短，因此，隔膜的挠性应力减小，延长了隔膜的使用寿命。隔膜共有两层，与介质接触的隔膜选用氟塑料，内衬挠性好，富有弹性的橡胶，不仅增加了密封性能，也延长了氟塑料隔膜的使用寿命。

产品包装：

联系我们：

浙江明精防腐阀门有限公司

公司网址：<http://www.mingjing-valve.com>

阿里巴巴商铺：<http://zjmjff.1688.com>

联系电话：0577-67311388

传真：0577-67363583

移动手机：13676523783

qq邮箱：474358177@qq.com

联系人：叶彬彬

本产品的品牌是浙江明精，型号是G41F46-10C，材质是衬氟，连接形式是法兰，结构形式是直流式，公称通径是DN15-300（mm），适用介质是各种高腐蚀化学介质，驱动方式是手动，压力环境是低压，工作温度是高温，标准是国标，流动方向是单向，零部件及配件是配件，规格是DN15-300